

LISTA DE PRECIOS ACCESO ASISTENCIA



CONTROL DE TIEMPO & ASISTENCIA

LÍNEA DE CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA

Item	MODELO MARCA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO DOLAR INC. IGV
1	LX16 ZKTeco		CONTROL DE TIEMPO ASISTENCIA POR HUELLA Especificaciones Técnicas Versión de Algoritmo ZKFinger VX 10.0 Capacidad e Usuarios 500 Capacidad de Huellas 500 Capacidad de Eventos 50.000 Comunicación USB-Host/Cliente Funciones Estándar Timbre Programado, SSR, ID de 9 Dígitos, Entrada T9, Múltiples idiomas, Comprobación de Registros	 \$ 55.00
2	K14 PRO ZKTeco		CONTROL DE ASISTENCIA IP MEDIANTE HUELLA DIGITAL Y TARJETA ID Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Capacidad de Huellas 3000 Capacidad de Tarjetas 3000 Capacidad de Eventos 200,000 Comunicación TCP/IP, USB-Host Fuente de Alimentación 5V DC 2A NO INCLUYE ADMS	 \$ 75.00
3	K20 PRO ZKTeco		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO BASICO IP Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Capacidad de Huellas 3000 Capacidad de Tarjetas 3000 Capacidad de Eventos 200,000 Comunicación TCP/IP, USB-Host Fuente de Alimentación 5V DC 2A Batería de respaldo , NO INCLUYE ADMS	 \$ 95.00
4	IN02-A ZKTeco		CONTROL DE ASISTENCIA CON ACCESO BASICO ZK-IN01 A/ID Capacidad de Huellas: 3,000 Tarjetas: 10,000 Lector RFID: EM Marin 125 KHz Transacciones: 100,000 Conexión cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma Wiegand 26bits Input & Output Puerto USB: carga y descarga de Datos Alimentación: 12Vdc/1.5A - NO INCLUYE ADMS	\$ 245.00

5	ICLOCK880/ID ZKTeco		CONTROL DE ASISTENCIA IPY ACCESO BASICO MEDIANTE HUELLA, TARJETA ID Y REGISTRO FOTOGRAFICO. Pantalla de 3.5" TFT huellas 8,000 Tarjetas 10,000 registros 200,000 Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host / Protector de huella digital - NO INCLUYE ADMS	¡OFERTAS DEL MES! \$ 302.00
7	S922/WIFI ZKTeco		CONTROL DE ASISTENCIA IP PORTATIL REFORZADO / HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla táctil de 3.5" TFT huellas 5,000 Tarjetas 30,000 registros 200,000 / Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Bateria interna de respaldo, Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación/ IDEAL PARA CONTROL DE PERSONAL EN CONSTRUCTORAS Y MINERIA. INCLUYE ADMS	¡OFERTAS DEL MES! \$ 475.00
7	S922/3G ZKTeco		CONTROL DE ASISTENCIA IP PORTATIL REFORZADO / HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla táctil de 3.5" TFT huellas 5,000 Tarjetas 30,000 registros 200,000 Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Bateria interna de respaldo / Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación/ IDEAL PARA CONTROL DE PERSONAL EN CONSTRUCTORAS Y MINERIA. INCLUYE ADMS	AGOTADO \$ 610.00

LÍNEA DE CONTROL DE ASISTENCIA & ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA

item	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOLAR INC.IGV
8	MB460/ID ZKTeco		CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID. Capacidad de Rostros 1.500 Capacidad de Huellas 2.000 Capacidad de Tarjetas 2.000 Capacidad de Eventos 100.000 Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Comunicación TCP/IP, USB-Host Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma NO INCLUYE ADMS	\$ 173.00
9	SilkBio-101TC/ID ZKTeco		Control de Asistencia y Acceso IP con Reconocimiento Facial. Capacidad de Rostros 2.000 Capacidad de Huellas 3.000 Capacidad de Tarjetas RFID 3.000 Capacidad de Eventos 100.000 Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Comunicación TCP/IP, USB-Host. Funciones Opcionales ADMS, Impresora Externa por RS232 NO INCLUYE ADMS	¡OFERTAS DEL MES! \$ 244.00
10	MB20-VL/ID ZKTeco		Terminal de control de acceso y asistencia Capacidad de Rostros: 100 Capacidad de Huellas: 500 Capacidad de eventos: 50,000 Pantalla: LCD 2.8 Pulgadas Comunicación: TCP/IP, USB-Host Funciones Estándar: Horario de Verano, Timbre Programado, Multi Verificación, Salida 5V Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Electrica, Botón de Salida, Alarma. INCLUYE ADMS	¡OFERTAS DEL MES! \$ 91.00

11	uFace402 PLUS 		CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE DETECCION FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID Pantalla Touch de 4.3 Pulgadas Capacidad de Rostros 3.000 Capacidad de Palma 3.000 Capacidad de Tarjetas 10.000 Capacidad de Registros 100.000 Comunicación TCP/IP, USB-Host - NO INCLUYE ADMS	 \$ 358.00
12	MB560-VL/ID 		TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Capacidad de la cara 3.000 Capacidad de huella digital 3.000 RFID 10,000 (opcional) Actas 100,000 Cámara de 2MP WDR con poca luz Comunicación TCP / IP, Wi-Fi (opcional), host USB Accesorio Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida INCLUYE ADMS	 \$ 201.00
13	G3-ID 		TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Huellas 5.000 Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1) Tarjetas 10.000 Eventos 100.000 TCP/IP, USB-Host, Salida Wiegand Relevador para Cerradura Salida de Alarma Botón de Salida, Sensor de Puerta Múltiples Métodos de Verificación Detección de Dedo Vivo Detección de Rostro Duplicado	\$ 458.00
14	G3-ID-POE 		TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Huellas 5.000 Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1) Tarjetas 10.000 Eventos 100.000 TCP/IP, USB-Host, Salida Wiegand Relevador para Cerradura Salida de Alarma Botón de Salida, Sensor de Puerta Múltiples Métodos de Verificación Detección de Dedo Vivo INCLUYE ADMS	\$ 474.00
15	G3 PRO/ID 		TERMINAL BIOMETRICO FACIAL, HUELLA Y TARJETA CON POE	 \$ 488.00
16	Tabox 24 		GABINETE METÁLICO PARA ZKTECO ESPACIO PARA HUELLA Y CAMARA MODELO: ZK-TABOX04 MARCA: ZKTECO - COMPATIBLE CON G3	 \$ 45.00
17	SpeedFace-V4L 		Control de Acceso Biométrico Híbrido Basado en Linux Monitor Monitor Pantalla táctil de 4 " Capacidad facial 800 Capacidad de la palma 800 Capacidad de la tarjeta 1000 Comunicación TCP / IP, host USB, entrada / salida Wiegand, RS485 Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón, alarma, Velocidad de reconocimiento facial ≤1s INCLUYE ADMS	 \$ 195.50

18	SpeedFace-V5L ZKTeco		Terminal de reconocimiento facial de alta velocidad Pantalla touch de 5" LCD Usuarios 10,000 Rostros 6,000 Huellas y Tarjetas 10,000 Registros 200,000 Comunicación TCP/IP, USB Host. RS232, RS485; entrada y salida Wiegand Acceso Cerradura de puerta, sensor de puerta, alarma, botón de salida Energía 12V 3amp INCLUYE ADMS		\$ 398.00
19	PROFACE-X ZKTeco		Terminal de reconocimiento facial antivandálica para exterior VISIBLE LIGHT Rostros: 50,000 (1:N) Transacciones: 1,000,000 Fotos de usuario: 30,000 Fotos de transacciones: 10,000 Interfaz de Control de Acceso TCP/IP Entrada y salida Wiegand RS485 / RS232 Funciones Especiales IP68 & IK04 INCLUYE ADMS		\$ 865.00
20	ProCapture-WP ZKTeco		CONTROL DE ACCESO IP , HUELLA Y TARJETA ID Huellas 20.000 Tarjetas 50.000 Eventos 500.000 Sensor de Huella SilkID Pantalla TFT-LCD de 2.4" Lector RFID 125KHz / MIFARE (Opcional) Teclado Touch POE (IEEE 802at Opcional) Relevador para Cerradura Salida de Alarma / Entrada Auxiliar, Botón de Salida / Sensor de Puerta TCP/IP, RS485, USB-Host Entrada / Salida Wiegand INCLUYE ADMS		\$ 405.00

LICENCIAS - CONTROL DE ASISTENCIA - SOFTWARE WEB - BIOTIME 8.0

ITEM	MDOELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOLAR INC.IGV
21	ZKBT-AOD-5 ZKTeco		Ampliacion de biotime a 5 dispositivos adicionales	\$ 153.00
22	BioTime BIOTIME 8.0 ZKTeco		BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia para 10 dispositivos.	\$ 415.00
23	BioTime ZKBT-DEV-P20 ZKTeco		BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia para 20 dispositivos.	\$ 600.00
24	BioTime ZKBT-DEV-P50 ZKTeco	 50 DISPOSITIVOS	BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia para 50 dispositivos.	\$ 1,720.00

25	 ZKBT-APP-P20 		BioTime AppHerramienta de Gestión de Asistencia MóvilZKBT-APP-P20 Fácil Operación: Navegación en 2 pasos• Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica• Envío de fotografía del lugar de trabajo• Notificaciones y Actualizaciones• Solicitud online de permisos• Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador• Visualización de horarios y turnos• Mensajes Públicos y Privados• Disponible en iOS y Android	\$ 385.00
26	 ZKBT-APP-P50 		BioTime AppHerramienta de Gestión de Asistencia MóvilZKBT-APP-P20 . Fácil Operación: Navegación en 2 pasos• Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica• Envío de fotografía del lugar de trabajo• Notificaciones y Actualizaciones• Solicitud online de permisos• Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador• Visualización de horarios y turnos• Mensajes Públicos y Privados• Disponible en iOS y Android	\$ 400.00
27	 ZKBT-APP-P100 		BioTime AppHerramienta de Gestión de Asistencia MóvilZKBT-APP-P20 , Fácil Operación: Navegación en 2 pasos• Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica• Envío de fotografía del lugar de trabajo• Notificaciones y Actualizaciones• Solicitud online de permisos• Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador• Visualización de horarios y turnos• Mensajes Públicos y Privados• Disponible en iOS y Android	\$ 610.00
28	 ADMS 		Función ADMS - Tiempo y Asistencia/ Para gestión remota de dispositivos de las familias UA, iClock, uFace, S9xx. SE VENDE UNICAMENTE POR LA COMPRA DE ALGUN EQUIPO PUBLICADO EN LA LISTA.	\$ 8.00


CONTROL DE ACCESO

CONTROL DE ACCESO STANDALONE / IP

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
29	X7 		CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO AUTONOMO Identificación de huellas en 1 segundo. Verificación de huella/contraseña/tarjeta. Lector de tarjetas RFID Soporta 8 grupos de contraseña. Sencilla instalación y operación.	\$ 73.00
30	SF100/ID 		Control de Acceso IP por Huella Digital o Tarjeta Pantalla TFT Touch de 2.4 Pulgadas Capacidad de Huellas 1.500 Capacidad de Tarjetas 5K Capacidad de Eventos 80.000 Comunicación TCP/IP, RS485, USB Host Interfaz de Control de Acceso Cerradura, Sensor de Puerta, Alarma, Botón de Salida, Timbre Wiegand Entrada y Salida Entrada Auxiliar 1	<div style="text-align: right; font-size: 2em; color: red; border: 2px solid red; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;">AGOTADO</div> \$ 120.00
31	MA500 		Control de Acceso IP Outdoor por Huella y Tarjeta Huellas Digitales 3,000 Plantillas Tarjetas 30,000 Eventos 100,000 Comunicación RS485 y TCP/IP Interfaz de Acceso Cerradura, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma Wiegand Salida Fuente de Alimentación 12VCD 3ª Grado de Protección IP65	\$ 164.50

32	SC405/ID ZKTeco		Terminal con Lector RFID para Control de Acceso Pantalla TFT LCD 2 Pulgadas Capacidad de Tarjetas 30,000 Capacidad de Eventos 80,000 Comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB-Host Wiegand Entrada y Salida Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma.	\$ 128.00
33	SA40B-E ZKTeco		CONTROL DE ACCESO RFID Y CLAVE Frecuencia de operación 125kHz Tensión de funcionamiento DC 9 a 15V Control de Acceso Independiente Capacidad de usuario: 2,000 Capacidad de contraseña: 2,000 Contraseña: 4 a 6 dígitos Modos de verificación: tarjeta / contraseña / tarjeta y contraseña 1 relé / 1 sensor de puerta / 1 botón de salida / 1 timbre de puerta	\$ 16.00
34	F22/ID ZKTeco		Terminal Biométrica Ultradelgada para Control de Acceso y Gestión de Asistencia Pantalla a Color TFT-LCD de 2.4 pulgadas Capacidad de Huellas Digitales 3,000 Capacidad de Tarjetas 5.000 (Opcional) ID o MIFARE Capacidad de Eventos 30,000 Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi Interfaz de Acceso, Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma Wiegand Entrada y Salida) Fuente de Alimentación 12V DC 3ª NO INCLUYE FUENTE.	\$ 247.00

PANELES DE CONTROL DE ACCESO PARA ASCENSORES

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
35	EC10 Package B ZKTeco		Panel de Control IP para Elevadores. Pisos Soportados 10 Capacidad de Huellas 3,000 Capacidad de Tarjetas 30,000 Capacidad de Eventos 100,000 Comunicación TCP/IP, RS485 Comunicación con EX16 RS485 Voltaje de Operación 12V DC 1ª Tarjetas EX16 Soportadas 3 Dimensiones 242 x 95 x 60 mm Peso Total 0.8 Kg	\$ 342.50
36	EX16 Package A ZKTeco		Tarjeta de Expansión de 16 pisos Pisos Soportados 16 Comunicación con EC10 RS485 Dirección con EC10 Establecido con DIP Switch Voltaje de Operación 12V DC 1ª Dimensiones 160 x 106 mm Peso Total 0.2Kg	\$ 162.00
37	ZKBioCV- ELE ONLIN E-S1 ZKTeco		BIOSECURITY MODULO CONTROL DE ELEVADORES Licencia por panel EC10 ZKBioCV-ELE-ONLINE-S1	\$ 153.00

PANELES PARA CONTROL DE ACCESO

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
38	INBIO260 PRO ZKTeco		Paneles IP Biométricos para Control de Acceso 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) Control para 2 puertas Usuarios 30,000 Huellas 3,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)	\$ 317.50

39	InBIO160 PRO Box 		Paneles IP Biométricos para Control de Acceso Control para 1 puerta 04 (2 Wiegand 26-bit y 2 RS-485) Usuarios 30,000 Huellas 20,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 Entrada: 1 Botones de salida, 1 sensores de puerta, 1 auxiliares / Salida: 01 Relevador C para cerraduras y 01 relevador C para salida auxiliar / Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) Software: BIOSECURITY GREEN LABEL	\$ 317.50
40	inbio260 Pro BOX 		Paneles IP Biométricos para Control de Acceso 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) Control para 2 puertas Usuarios 30,000 Huellas 20,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: BIOSECURITY GREEN LABEL	\$ 317.00
41	inBIO460 Pro Box 		Paneles IP Biométricos para Control de Acceso 12 (8 RS-485 Series FR 4 Wigand 26-bits) Control para 4 puertas Usuarios 30,000 Huellas 20,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 4 Botones de salida, 4 sensores de puerta, 4 auxiliares / Salida: 4 Relevadores C para cerraduras y 4 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: BIOSECURITY GREEN LABEL	\$ 417.00
42	PS902B 		Fuente de alimentación para respaldo. Entrada: 220V AC, 50Hz Salida: 12V DC 5A Máxima 2A En operación/ Batería no incluida , se requiere batería de 12V 7Ah	\$ 25.00
43	KR600E 		Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Protección contra polaridad invertida Lectura de tarjeta hasta 10cm Tarjetas de proximidad: EM 125Khz No incluye fuente de Alimentación	\$ 15.00
44	KR101E 		Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Protección contra polaridad invertida Lectura de tarjeta hasta 10cm Tarjetas de proximidad: EM 125Khz No incluye fuente de Alimentación	\$ 16.00
45	KR600M 		Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad MIFARE 13.56MHz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Salida Wiegand 34Bit (por defecto) Lectura de tarjeta hasta 5cm LEDs Rojo y Verde No incluye fuente de Alimentación	\$ 23.00
46	FR1200 		Lector de Huellas y Tarjetas RFID Esclavo Outdoor. CPU 324MH Sensor Óptico ZK Comunicación RS485 Indicador Audiovisual (Buzzer y LED) Fuente de Alimentación 12VDC Índice de Protección IP65 Compatibilidad Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone	\$ 88.00

47	FR1500S ZKTeco		Lector de Huellas Outdoor y Tarjetas RFID Esclavo. Comunicación RS485 Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0 Fuente de Alimentación 12V DC Hardware CPU 1.0 GHz Sensor SilkID Alarma Audible (BEEP) Compatibilidad Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone	\$ 126.00
48	QR500-B ZKTeco		Lector QR •Escáner de Código QR •W26 / W34 / W66, RS485, interfaces USB •Distancia de lectura: Código QR ≤ 5 cm •Tarjeta RFID ≤ 4cm	\$ 130.00
49	FR1300 ZKTeco		CONTROL DE ACCESO FR1300 SensorSensor Infrarrojo de ZK Lector de Tarjetas EM 125 kHz ComunicaciónRS485 Alimentación DC 12V Soporta Contraseñas Cuando Trabaja con Paneles de Control inBIO	\$ 83.00

ENROLADORES DE HUELLA Y TARJETAS

ITEM	MDOELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
50	SLK20R ZKTeco		LECTOR BIOMETRICO SILKID DE ALTO RENDIMIENTO USB • Certificado FBI/ Homologado por la RENIEC • Función anti-falsificación de huellas digitales. • Amplia zona de captura de huellas y alta calidad de imagen. • Reconocimiento rápido de huellas secas, ásperas y húmedas. • USB 2.0 de alta velocidad. • Facil Instalación y Conectividad. • Modo de reposo.   	\$ 102.00
51	ZK9500 ZKTeco		ENROLADOR DE HUELLAS DIGITALES CPU 280MHz DSP/Flash 32 MB /SoC RTOS Calidad de Imagen 2 millones de pixeles CMOS Datos de Huella Digital Cifrados Comunicación USB 2.0 / USB 1.1/ Interfaz USB Tipo A Tamaño de Imagen 300 x 400 Pixeles (FAP 20)/Formato de Imagen RAW, BMP, JPG SDK disponibles para futuro desarrollo. AGOTADO	\$ 45.50




LICENCIAS - CONTROL DE ACCESO - BIOSECURITY V5000

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
52	ZKBioCV-AC-P10 ZKTeco		ZKBioSecurity V5000, para 10 puertas, brinda plataforma WEB Max Personal: 2000 Max Departamento:200 Max Area:200 Gestiona : 10 puertas 	\$ 240.00
53	ZKBioCV-AC-P25 ZKTeco		ZKBioSecurity V5000, para 25 puertas, brinda plataforma WEB. Max Personal: 5000 Max Departamento:500 Max Area:500 Gestiona : 25 puertas 	\$ 604.00
54	ZKBioCV-AC-P50 ZKTeco		ZKBioSecurity V5000, para 50 puertas, brinda plataforma WEB. Max Personal: 10000 Max Departamento:1000 Max Area:1000 Supported max doors: 50 	\$ 1,291.50

55	ZKBioCV-APP-P ZKTeco		Zkbiosecurity mobile app basic package	\$ 155.00
----	--------------------------------	--	--	-----------

CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS, BOTONES Y TARJETAS

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
56	AL-180 ZKTeco		Cerradura Electromagnética puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 150 kg. Alimentación: DC12V Peso: 1.02 kg. Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm	\$ 20.00
57	AL-180PU ZKTeco		Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio Capacidad 150kg. Peso: 0.33 kg. Dimensiones: 140mm x 40 mm x 30 mm	\$ 6.00
58	AL-180PL ZKTeco		Soporte para cerradura electromagnética tipo L Peso: 0.22 kg. Dimensiones: 166 mm x 50mm x 26 mm.	\$ 5.50
59	AL-180PZ ZKTeco		Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Peso: 0.39 kg. Dimensiones: 130 mm x 50 mm x 40 mm.	\$ 7.50
60	AL-280 LED ZKTeco		Cerradura Electromagnética para puertas de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: Peso: 1.97 kg. Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.	\$ 26.00
61	AL-280PU ZKTeco		Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED) Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. Peso: 0,46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm.	\$ 7.50
62	AL-280PL ZKTeco		Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 280kg. Peso: 0.32 kg. Dimensiones: 253 mm x 50mm x 30 mm	\$ 6.00
63	AL-280PZ ZKTeco		Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL-280 (LED) Peso: 0,46 kg. Dimensiones: 195*40*30mm	\$ 10.50
64	AL-280D LED ZKTeco		Cerradura Electromagnética para puertas dobles Puertas de madera, blindex, aluminio, metal Fuerza de retención: 2x270 kg. Alimentación: DC12V Peso: 3.90 kg. Dimensiones: 506x25x48mm	\$ 51.00

65	AL-500 (LED) ZKTECO		Cerradura Electromagnética Para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: 500 kg. Alimentación: DC12V Peso: 4.48 kg. Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm.		\$ 86.00
66	AL-500PU ZKTECO		Bracket U de Aluminio para cerraduras AL-500 (LED) Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. Soporta 500 kilos de fuerza Peso: 0,89 kg. Dimensiones: 185*66*66mm	 AGOTADO	\$ 18.00
67	AL-500PL ZKTECO		Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 500kg. Peso: 0.56 kg. Dimensiones: 280 mm x 73mm x 43 mm.		\$ 17.00
68	AL-500PZ ZKTECO		Bracket Z de Aluminio para cerraduras AL 500 Peso: 0,89 kg. Dimensiones: 185*66*66mm.		\$ 18.50
69	DC6085 ZKTECO		Door Closer Brazo hidraulico Para puertas de 60 - 85 KG Ancho o menor a 1050MM dimensiones 2066/44.5MM		\$ 22.00
70	DC80120 ZKTECO		Door Closer Brazo hidraulico Para puertas de 80 - 120KG Ancho o menor 1200MM Dimensiones 2267244.5MM		\$ 27.00
71	EX-801B ZKTECO		Boton de Salida (empotrable) - NO/COM Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 88 x 88 x 20 mm.		\$ 6.00
72	EX-800A ZKTECO		Botón pulsador de salida Para control de Acceso .Material de aluminio y botón de acero Contactos: NO/COM Tamaño 86L * 50W * 20T (mm) Estructura estandar Panel de aluminio con fuerte estilo y acero inoxidable.Peso neto 0.15kg		\$ 8.00
73	TLEB101 ZKTECO		Boton de Salida No Touch (empotrable) Botón de salida con o sin toque con control remoto (Detección difusa) NO / NC / COM / Relevador de salida. Dimensiones: 86 x 86 (mm).Placa de acero inoxidable IP55 Rango de detección: 0,1 ~ 10 cm Alta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V		\$ 14.00

74	TLEB102 ZKTECO		BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55Para control de AccesoMaterial de aluminioRango de Lectura: 0.1-10cmContacto Seco NC/NO/COMLeds IndicadoresDimensiones: 115x70x29 mm	\$ 14.00
75	TLEB102-R ZKTECO		Boton de salida no táctil con receptor. Salida de relé NO NC COM Tamaño: 115L*70W(mm) con luz azul/roja Incluye un control remoto RM-100	\$ 27.00
76	RM-100 ZKTECO		CONTROL REMOTO ZKTECO control remoto para TLEB101-R o TLEB102-R	\$ 13.60
77	ED101 ZKTECO		CAJA METALICA PARA BOTON TLEB101	\$ 8.50
78	ED102 ZKTECO		CAJA METALICA PARA BOTON TLEB102	\$ 8.50
79	EB103-R ZKTECO		EB103-R Botón Liberador Tipo Hongo con contactos NO y COM, permite generar la señal para hacer la petición de apertura de puerta. • Montaje: En pared • Resistencia: Uso en interiores • Activación: Tipo PUSH • Contacto: NC/COM • Material: Acero inoxidable Corriente máx: 12.5VCA 3A	\$ 13.00
80	EB104-G ZKTECO		EB104-G Botón Liberador Tipo Hongo con contactos NO y COM, permite generar la señal para hacer la petición de apertura de puerta. • Montaje: En pared • Resistencia: Uso en interiores • Activación: Tipo PUSH • Contacto: NC/COM • Material: Acero inoxidable Corriente máx: 12.5VCA 3A	\$ 13.00
81	ZKABK900A-G ZKTECO		BOTON DE EMERGENCIA PARA LIBERAR UNA PUERTA	\$ 5.50
82	ZKABK902A-G ZKTECO		BOTON DE EMERGENCIA PARA LIBERAR DOS PUERTA	\$ 12.00

TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
83	ID CARD(THICK) ZKTeco		Tarjetas de proximidad Gruesa 125kHz.ECO ID card(Thick). Sólo lectura. Tarjeta con numeros impresos VENTA POR 50 UNIDADES	\$ 0.80
84	ID card(thin) ZKTeco		Tarjetas de proximidad delgada 125kHz.(Thin). Sólo lectura. Tarjeta con numeros impresos VENTA POR 50 UNIDADES	\$ 0.75

CERRADURAS INTELIGENTES

LÍNEA DE CERRADURAS SMART (Hogar / Oficina)

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
85	AL20DB-Z1 ZKTeco		CERRADURA CON TECLADO TACTIL Y BLUETOOTH Material Estándar Grosor de Puerta Capacidad de Usuarios Contraseñas Huellas Comunicación Fuente de Alimentación Dimensiones 30-54 mm (estándar) 100 100 100 Bluetooth 4.0 4 Baterías AA (No incluidas) Frente - 73 x 179 x 37 mm Reverso - 73 x 179 x 27 mm Aleación de Zinc Americano (AL20B) Alemán (AL20DB)	\$ 175.00
86	DL30Z ZKTeco		Cerradura inteligente con teclado digital habilitado para Zigbee Material: aleación de zinc + carcasa de metal ABS Capacidad de usuario: 100 Capacidad de contraseña: 100 Capacidad de la tarjeta MF: 100 Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas AA (no incluidas) Espesor de la puerta: 30-54 mm. Backset: 60/70 mm ajustable. Color Negro. Comunicación: Zigbee, NFC. APP ZSmart.	\$ 135.50

LÍNEA DE CERRADURAS SMART WIFI


ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
87	TL600 ZKTeco		CERRADURA INTELIGENTE WIFI Material Aleación de aluminio Mortaja antirrobo estándar de China Comunicación Wifi Métodos de identificación Teléfono, Huella digital, Código de acceso, Tarjeta, Llave Capacidad de la tarjeta IC 100 Capacidad de huellas dactilares 200 Capacidad de contraseña 50 Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA (no incluidas) Sensor de huellas dactilares Semiconductor Interfaz de respaldo Micro USB	\$ 186.00
88	TL800 ZKTeco		CERRADURA DIGITAL INTELIGENTE CON WI-FI Material Aleación de aluminio y vidrio templado Capacidad Tarjeta IC S50 : 50 Huella: 100 Contraseña: 50 Alimentación 4,200mA; lithium battery Interfaz de emergencia Micro USB 5V Comunicación Wi-Fi	\$ 234.00

AGOTADO

AGOTADO

89	HBL400 		CERRADURA CON RECONOCIMIENTO FACIAL CON WI-FI Material Aleación de aluminio y vidrio templado Capacidad Tarjeta IC S50: 50 / Rostro: 50 / Huella digital: 100 / Contraseña: 10 / Administrador:5 Fuente de alimentación 4.200mA; Batería de Litio Interfaz de emergencia Micro USB de 5 V Comunicación Wifi Distancia de inducción 50cm hasta 100cm Velocidad de reconocimiento 1,25 segundos Recuperación de registros de desbloqueo en línea	 \$ 295.00
----	--	--	---	---

LÍNEA HOTELERA

item	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
90	LH1000/R 		Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz, (derecha) Acero inoxidable, elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grueso de 35mm a 55mm Alarma de baja tensión Registro de 224 accesos Software multi-idioma / Confiabilidad Comprobada. Tambien disponible en izquierda. LH1000/L	 \$ 71.00
91	LH5000/R 		Cerradura Electrónica de Proximidad MIFARE-1 de 13.56mhz, (derecha) Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata / elegante y firme / cinco pestillos estándar U.S. / Para Puertas con Grueso de 35mm a 55mm Backset de 70mm Alarma de baja tensión Registro de 224 accesos / Software multiidioma Confiabilidad Comprobada Tambien disponible en izquierda. LH5000/L	 \$ 99.50
92	CR60W 		Enrolador Hotelero de Tarjetas MIFARE 13.56MHz, lectura y escritura Tipo de Tarjetas MIFARE S50 MIFARE S70 (IDEAL PARA BIOSECURITY HOTEL) Frecuencia 13.56MHZ Voltaje de Operación DC5V (±4%) Corriente Estática 65mA Corriente de Trabajo 80mA Rango de Lectura 30mm--100mm Interfaz USB	\$ 65.00
93	ENERGY SWITCH 		Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa Ahorro de energía Voltaje de funcionamiento 110-240V Corriente Max de 30A Dimensiones 86W x 86H x 45D mm	\$ 27.50
94	MIFARE CARD(S70) 		Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 4 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0.76 x 54 x 85.6mm	\$ 1.90
95	MF-CARD.S50 		Tarjeta de Proximidad Hotelera MIFARE 13.56 Mhz. Sin perforar delgada / 1 kbits de memoria EEPROM / Tamaño 0.95 x 54 x 85.6 mm VENTA POR 50 UNIDADES	\$ 1.10

SOLUCION DE CONTROL VEHICULAR

PROYECTOS - BARRERAS VEHICULARES + UHF


TITEN	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
97	F05022-G 		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICACIÓN COME. / COND. / INDU. VOLTAJE 220V - 60HZ TIEMPO DE ABERTURA 2.5S - 3.3M / 5S - 4.30M CICLOS CONTÍNUOS CENTRAL PRIME DC DISPLAY BARRERA 3.3M / 4.3M FLUJO ALTO MODELO 300W 24V DC	\$ 685.00
99	BG1045/L 		BARRERA VEHICULAR BG1000 TAMAÑO DE PLUMA 3 A 4 METROS VELOCIDAD DE APERTURA 1,5 s. DISEÑO PATENTADO LED IP54 MOTOR DC SIN ESCOBILLAS 24 V TIPO DE PLUMA TELECOPICA/ GABINETE VA A IZQUIERDA TRAFICO MEDIO / PRESENTACION DERECHA IZQUIERDA	AGOTADO \$ 630.00
100	BG1060/L 		BARRERA VEHICULAR BG1000 TAMAÑO DE PLUMA 4 A 6 METROS VELOCIDAD DE APERTURA 1,5 s. DISEÑO PATENTADO LED IP54 MOTOR DC SIN ESCOBILLAS 24 V TIPO DE PLUMA TELECOPICA/GABINETE VA A IZQUIERDA TRAFICO MEDIO / PRESENTACION DERECHA IZQUIERDA	\$ 655.00
101	BG1145L-90 		BARRERA VEHICULAR ARTICULADA Tiempo de subida/bajada 2,5 s Longitud de la pluma, m 4,5 metros Material de la carcasa Acero con recubrimiento en polvo Unidad de manejo Motor CC sin escobillas de 24 V Pluma articulada El consumo de energía 120W Temperatura de trabajo -40°C - +60°C clase de protección IP54 (BG1145L-90) TAMBIEN DISPONIBLE EN DERECHA	¡OFERTAS DEL MES! \$ 710.00
102	PROBG3130 L-LED 		BARRERA VEHICULAR PROBG Brazo abatible en 90° de 3 m Apertura a la izquierda Indicadores LED en poste y barrera Velocidad de operación ajustable Apertura de emergencia Reconocimiento de colisiones Soporta respaldo de batería Bajo consumo de energía Para uso interno o externo	¡OFERTAS DEL MES! \$ 1,420.00
103	P01873 		Brazo LED • Longitud: 3.30 metros. • Trabaja con barreras PRIME DC • Compatible F00050-G • Adaptable para apertura derecha o izquierda. • Incluye LED para iluminación de brazo	\$ 116.00
104	PSA51 		ZK - METAL-ARM-6M - BRAZO METALICO DE 6 METROS PARA BARRERA VEHICULAR	\$ 68.00

105	PSA02 ZKTECO		Loop Magnético para Detección Vehicular de 1 Zona. Detector inteligente de un solo canal para detectar objetos metálicos como bicicletas y automóviles. Es aplicable en estacionamientos, estaciones de cobro, y sistema de control de acceso vehicular		\$ 48.00
106	PSA03 ZKTECO		Cable LOOP del sensor de masa • Para acceso vehicular. • 100 metros.		\$ 29.00
107	VR10 PRO ZKTECO		Radar de detección de vehículos cierre automático y antigolpes inteligente para puerta de barrera		\$ 182.00
108	PAC100 ZKTECO		Control de Acceso IP de Huellas y Tarjetas RFID, Protección IP65, Resistente y de Mayor Durabilidad. Cubierta Metálica Anti-Vandalismo para Instalación en Exteriores. Rápido y Preciso Algoritmo de Huella Digital. Capacidad para 1,500 Huellas 10,000 Tarjetas y 100,000 Registros. Fácil Instalación y Conectividad. Entrada y Salida Wiegand. Interfaz TCP/IP y RS485. Avanzadas Funciones de Control de Acceso		\$ 320.00
109	UHF10 PRO ZKTECO		LECTOR UHF Distancia de Lectura Ajustable hasta 12 m Interfaz de Comunicación Wiegand 26 (Por defecto) / Wiegand 34, USB Frecuencia 902MHz - 928MHz, 865MHz - 868MHz Voltaje de Operación 9-12V DC Corriente de Trabajo 150mA (Lectura permanente) Protocolo de Interfaz EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6c Múltiple Identificación de TAG >100		\$ 325.00
110	UR20RW-F ZKTECO		ZKTECO UR10RWF - Enrolador USB de Tarjetas UHF 902 a 928 Mhz / Registre por Lotes en Software ZKTECO los TAGS UHF		\$ 204.00
111	UHF PARKING TAG ZKTECO		TAG Vehicular Encriptado SOLO para Antenas UHF1 Frecuencia 860MHz a 960MHz Tamaño 96.5x23.2mm, Autoadhesivo. Distancia de lectura hasta 10m para UHF1-10E y UHF1-10F. Venta por paquete de 100 unidades		\$ 1.15
112	KR1000 ZKTECO		Lector de Tarjeta de Proximidad ID de Largo de Alcance Rango de Lectura hasta 100cm (sujeto al tipo de tarjeta) Grado de Protección IP65 Protección contra polaridad invertida Tarjetas de Proximidad EM 125Khz No incluye fuente de Alimentación		\$ 96.00

SOLUCION DE CONTROL PEATONAL

PROYECTOS - RECONOCIMIENTO DE PLACA VEHICULAR LPR

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
------	--------	--------	-------------	---------------

113	ZKBioCV- PARK-P2 ZKTeco		SOFTWARE BIOSECURITY PARA LPR Paquete básico del sistema de estacionamiento Cantidad máxima de personal: 1000 Cantidad máxima de área: 1000 Cantidad máxima de departamentos: 1000 Cámara LPR máxima admitida: 2		\$ 1,140.00
-----	--------------------------------------	--	--	--	-------------

PROYECTOS - BARRERAS PEATONALES

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
114	TS1000 PRO ZKTeco		Molinete vertical simple - Drop Arm Sólo tarjeta de control. También disponible Brazo Fijo TS1000S Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable Señalización: Si Control de Sistema: Contacto Seco Entrada para Botón de Emergencia: Si Permite caída de las brazos en caso de emergencia Peso Neto: 34Kg	 \$ 580.00
115	TS1022 PRO ZKTeco		Torno bidireccional con caída de brazo Controladora + Lectores biométricos y RFID 125Khz Con lector RFID + Huella Lectora de huellas y tarjetas: (2) Panel de Control: InBIO260/ FR1200 3,000 Huellas 30,000 Tarjetas RFID 100,000 Eventos También disponible Brazo Fijo TS1022S Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido) Potencia Nominal: 60W Índice de Protección: IP54 Material: Acero Inoxidable • Señalización: Sí Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia: Sí • caída de las brazos en caso de emergencia	 \$ 945.00
116	TS5022A ZKTeco		MOLINETE VERTICAL VERTICAL 2 FR1200 and 1 inBIO260 Ambiente de Operación/ Interior / Exterior (si está protegido) Velocidad de Verificación / Máximo 32 por minuto/ Ancho del Carril 500 mm Material del Gabinete Acero Inoxidable SUS304/ Material de la Cubierta Vidrio Templado Material de los Brazos Acero Inoxidable SUS304 Movimiento Rotativo Modo de Emergencia Sí Nivel de Seguridad Medio /Número de Ciclos Antes de Falla 2 millón Opciones / Accesorios Contador, Gabinete y Cubierta SUS316,	 \$ 2,940.00

PROYECTOS - TORNQUETE DE CUERPO COMPLETO

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
118	FHT2300 ZKTeco		Torniquete de Cuerpo Completo. Temperatura de Operación -28°C hasta 60°C Humedad de Operación 0% hasta 95% Ambiente de Operación Interior Uso: Exterior/Interior Material del Gabinete Acero Inoxidable SUS304 Numero de ciclos: 2 millones Movimiento de la Barrera Giratorio A PEDIDO: • FHT2311: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados • FHT2322: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados	\$ 4,040.00

INSPECCION DE OBJETOS12

PROYECTOS - DETECTORES DE METAL

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
------	--------	--------	-------------	---------------

119	ZK-D100S ZKTeco		Detector de Metales Portátil Puede detectar pequeños objetos (0.1g, o más pequeños). Mango anti-derrapante. Fuente de Alimentación: Batería de 9V Voltaje de Operación 7V - 9V Intensidad Eléctrica <50Ma Alarma Sonido (vibración) y luz simultáneamente Intensidad de Alarma > 75dB(A) Dimensiones: 410(L) X 85(W) X 45(H) mm Frecuencia de Operación 40KHz	\$ 27.00
120	ZK-D3180 ZKTeco		Detector de Metales tipo Arco 18 ZONAS 18 Zonas interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. Pantalla LCD 5.7". Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. Control remoto. Alarma de sonido y LEDs para indicar la zona del metal detectado. Conteo automático de personas y alarmas. Contraseña de programación. Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc.	\$ 1,088.00

PROYECTOS - INSPECCION POR RAYOS X

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DÓLAR INC.IGV
121	ZKX5030A ZKTeco		Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Simple Tamaño del Túnel (A) 507 mm x (Al) 305 mm Velocidad de Transporte de la Banda 0.20 m/s Altura de Banda Transportadora 751 mm. Carga Máxima ≤120 Kg Distribuido Uniformemente Resolución de Contraste 34 AWG (Alambre metálico de 0.16 mm) Monitor LED de 17 pulgadas Funciones del Sistema Alarma de Alta Densidad, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Contador de Tiempo en Funcionamiento, Contador de Tiempo de Emisión de Rayos-X, Mantenimiento del Sistema, ASA/ISO 1600 Garantizada Sistema de Rayos X Voltaje Máximo 80 Kv Refrigeración Por Baño de Aceite Sellado Herméticamente. Dosis de Radiación por Inspección <1.0 μ G (μ Sv) Tasa de Dosis de Radiación Externa 0.1 μ Gy/h (μ Sv/h) (a 5cm de la carcasa)	\$ 11,111.00

CONTACTANOS :

- ELDA QUISPEALAYA VIVANCO Telf: 924 310 899
- ESTEVEN DAMIAN PASTRANA Telf: 923 995 521
- PIERO AGUIRRE GOÑAS Telf: 936 014 778
- GISELA MARCELO PELAYO Telf: 954 730 974



TAMBIEN ESTAMOS EN :

<https://www.facebook.com/teamtechnologysac/>

<https://www.instagram.com/teamtechnologysac/>



pagina web : <http://teamtechnologyperu.com>

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

** La información e imágenes son referenciales
Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalle:



TEAM TECHNOLOGY S.A.C.
20600906381

CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32
CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23