

SISTEMA DE ALARMA INALAMBRICO - AX PRO

item	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	USS	
1	DS-PWA48-Kit- WB <i>HIKVISION</i>		KIT DE ALARMA INALÁMBRICA (433 MHz) 48 ZONAS *Comunicación inalámbrica bidireccional 433MHz *Soporta hasta 48 zonas o salidas de alarma inalámbrica *Soporta hasta 8 Lectores Tag o Teclados *Soporta hasta 4 sirenas inalámbricas *Soporta hasta 16 mandos (controles). *Soporta hasta 8 particiones *Soporta hasta 2 repetidores *Batería incorporada con 12 horas de autonomía. *Incluye: 01 PaneIDS-PWA48-E-WB, 01 Sensor PIR: DSPDP15P-EG2-WB, 01 Contacto magnético: DS-PDMC-EG2- WB y 01 Control remoto: DS-PKF1-WB. *Aplicación: Interiores	\$ 120.00	
2	DS-PWA64-Kit- WB <i>HIKVISION</i>	GPRS	KIT DE ALARMA INALÁMBRICA (433 MHz) 64 zonas •DS-PWA64-L-WB x 1 •DS-PKF1-WB x 1 •DS-PDP15P-EG2-WB x 1 •DS-PDMC-EG2-WB x 1 GPRS módulo de comunicacion incorporado •Soprta 1 ranura SIM •Soporta wifi - 64 Zonas (hasta 48 PIRCAMs)	COFERTAS DEL MES \$ 131.00	
3	DS-PWA96-KIT- WB		KIT ALARMA 3G/4G 48 ZONAS. INCLUYE PANEL, PIR, MAGN Y PULSADOR Soporta hasta 48 zonas o salidas de alarma (permite combinar entre salidas y zonas) Soporta hasta 8 Lectores Tag o Teclados (permite combinar entre lectores y teclados) Soporta visualización de vídeo del evento a través del cliente móvil y correo electrónico. Indicación de voz para la configuración y operación. Configuración a través de web, cliente de móvil o software cliente. Envía notificación de alarma a través de notificaciones Push y Correo Electrónico.	\$ 190.00	

4	DS-PM1-O1L- WB <i>HIKVISION</i>	HIKVISION	REVELADOR INALÁMBRICO •Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz • Cifrado AES-128 •Pantalla LED, mostrar el estado del dispositivo y reproducir la pantalla de encendido / apagado •Diseño de caja pequeña, que se puede poner en escondites fácilmente • Automatización en funcionamiento, un botón de encendido / apagado desde APP / Keyfob / Keypad •Configuración de escenarios por diferentes eventos •Con una entrada de manipulación, se puede utilizar como entrada de zona para alarma 24/7 •1 Salida de relevador 0 a 36 VCD (Max. 5A)	\$	24.30
	HK-DS-PK1-E- WB <i>HIKVISION</i> *	△ AI ⊕ △ 10 2₩ 30 4 5 6 7 8 9 ★ 0 # © □ □ □ □ HIKVESION	TECLADO LED INALAMBRICO - El LED indica el área programada - Alarma contra incendios One-Push, alarma de pánico y alarma medica. Alarma silenciosa/audible seleccionable. etc Control de salida - Diseño de tecla totalmente táctil con retroiluminación LED - Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación - Múltiples métodos de inscripción y diseño de instalación sencilla - Batería fácilmente reemplazable	ADO s	46.70
	HK-DS-PR1- WB <i>HIKVISION</i>	AMATESON	REPETIDOR INALAMBRICO DE 2 VIAS - Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz - Comunicación bidireccional, estable y segura. - Pantalla LED, muestra las diferentes reacciones con fácil comprensión. - Hasta 35 horas de respaldo de batería después de un corte de red, sin preocuparse por la comunicación - Encontrar y conectar hasta 8 PIRCAM o detectores de humo automáticamente, emparejamiento automático inteligente - Fácil instalación con estructura de nuevo diseño.	ADO s	73.00
	HK-DS-PM-WI1	HIKVISION	EXPANSOR DE SEÑAL INALAMBRICA 1 CANAL - Expansor de Señal Inalambrico - De 1 Canal - Marca HIKVISION	\$	17.00
S	ENSORES D	E MOVIMIENTO	PIR INALÁMBRICO		
5	DS-PKF1-WB <i>HIKVISION</i>		LLAVERO INÁLAMBRICO Operación: mantenerse / alejar armando y desarmando Función de bloqueo y desbloqueo del llavero Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida Salto de frecuencia contra interferencia para una transmisión confiable	\$	17.50
6	DS-PDP15P- EG2-WB <i>HIKVISION</i>		PIR •Rango de detección: 15 m / 85,9° •Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg •SEC (Smart Environmental Control) - Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D •Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación •Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación. •Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida •Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable	\$	26.56

7	DS-PDPC12P- EG2-WB <i>HIKVISION</i>		DETECTOR DE CÁMARA PIR INALÁMBRICO *Rango de detección: 12 m / 85,9° *Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg *SEC (Smart Environmental Control) - Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D *Diseño de lentes IR polarizantes para una iluminación nocturna más uniforme y excelentes tomas nocturnas *Gran búfer de memoria integrado para almacenamiento de imágenes *Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación *Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación. *Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida	\$	74.60
C	CONTACTO	MAGNÉTICO INA	LÁMBRICO	T	
8	DS-PDMC-EG2- WB HIKVISION		CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO +2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS / 3 en 1 / Soporta 2 Zonas Cableadas	\$	19.00
E	BOTÓN DE E	MERGENCIA / 1	TECLADO		
9	DS-PDEB1- EG2-WB HIKVISION		BOTÓN DE EMERGENCIA INALÁMBRICO bidereccional 433MHz •Soporta configuracón remota a traves de Hik-Connect •Voltaje de Operación: Batería de 3V / 1 x CR2450 (Incluida). •Tiempo util de la batería: 1 año aproximadamente •Aplicación: Interiores	\$	15.00
10	DS-PDEBP1- EG2-WB HIKVISION		BOTÓN DE EMERGENCIA PORTÁTIL INALÁMBRICO •Protección de prensa accidental •Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación •Protección diaria del entorno IP66 •Salto de frecuencia contra interferencia para una transmisión confiable •Indicador LED	\$	15.00
S	IRENA INAL	ÁMBRICA			
11	DS-PS1-I-WB	Ann Verhalen	SIRENA INALÁMBRICA INTERIOR / 110dB *Duración de la batería de 3 años (activada cada dos semanas y alertando 90 s para cada activación)	\$	36.00
12	DS-PS1-E-WB	PRINCESSORY	SIRENA INALAMBRICA EXTERIOR •Sirena exterior con estrobo inalámbrico bidereccional 433MHz •Presión de sonido: 110 dB •Soporta configuracón remota a traves de Hik-Connect •Voltaje de Operación: Batería de 3VDC/ 4 x CR123A •Tiempo util de la batería: 1 año aproximadamente •Aplicación: Exteriores IP65	\$	59.50
		SITEMA DE	ALARMA HÍBRIDA - AX HÍBRIDO PRO		
13	DS-PHA64-LP HIKVISION		PANEL DE CONTROL HÍBRIDO *8 zonas integradas y 56 zonas cableadas/inalámbricas expandibles; *4 salidas incorporadas y 60 salidas cableadas/inalámbricas expandibles. *LAN integrada y ampliable con módulos PSTN, GPRS y 3/4G. *8 canales de PIRCAM HD con cable para verificación de video *Admite 8 llaveros, 9 teclados, 1 sirena cableada y 2 sirenas inalámbricas. *Admite armado/desarmado mediante teclado, llavero, cliente móvil, iVMS-4200, SMS y etiqueta *Empuja la notificación de alarma a través de mensajes y HikConnect *Caja de plástico, admite batería de almacenamiento *WIFI incorporado	\$ \$	90.00

14	DS-PM2-G		MÓDULO DE COMUNICACIÓN GPRS •Módulo de comunicación GPRS para el panel de control de la serie AX Hybrid Pro	\$ 23.50
15	DS-PM2-S		MÓDULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G •Para el panel de control de la serie AX Hybrid Pro •FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28 •UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B5 de doble banda	\$ 72.50
16	DS-PM1-I8O2-H	ANN TATABAN D D CD	MODULO EXPANSOR DE 8 ZONAS CABLEADAS •8 zonas cableadas integradas •2 salidas de colector integradas •1 salida de alimentación para detectores cableados •2 RS-485 de alta velocidad, compatible con el modo de cascada del expansor de entrada con cable	\$ 28.00
17	DS-PM1-RT- HWB HIKVISION	AND	MODULO EXPANSOR DE 32 ZONAS INALAMBRICAS Receptor inalámbrico Tri-X •Receptor inalámbrico de 433 MHz •Distancia de transmisión inalámbrica de hasta 1300 m •Soporta 32 detectores inalámbricos, 4 sondas inalámbricas para interiores y 8 sondas inalámbricas para exteriores de AX PRO	\$ 40.00
	DISPOSITIVO	S CABLEADOS		
18	DS-PK1-LRT- HWB HIKVISION		TECLADO LCD CABLEADO •Pantalla LCD •Admite el armado de un toque (Armado sin contraseña) •Admite tecla de alarma de incendio/pánico/médica •Admite el nombre de la empresa, el número de teléfono y la visualización de la hora •Admite 2 entradas de alarma integradas y 1 salida de alarma integrada •Admite un máximo de 64 llaveros	\$ 54.00
19	DS-PDP18-EG2		DETECTOR PIR INTERNO CON CABLE 18 M •Rango de detección: 18m / 85.9 ° •Hasta 10 kg de inmunidad pey •Sensibilidad automática CON BASE	\$ 7.50
20	DS-PD1-MC- MS HIKVISION	0 0	CONTACTO MAGNÉTICO METALICO CABLEADO •Tipo de conexión: NC •Diseñado para puertas y ventanas	\$ 5.50
21	DS-PDSK-P HIKVISION	1	DETECTOR DE IMPACTO CABLEADO •Protección perimetral fiable que ofrece detección temprana •Sensibilidad ajustable con anulación de ataque bruto Filtro de ruido de fondo digital avanzado	\$ 11.20
	HK-DS- PDTT15AM-LM- WB HIKVISION		PIR INALAMBRICO MICROONDAS - Cobertura ajustable de 90° @180° - Resistencia a la intemperie IP65 para aplicaciones en exteriores - Antienmascaramiento IR activo - Múltiples métodos de inscripción y fácil instalación - Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable	\$ 132.00
22	DS-PD1-EB HIKVISION		PULSADOR CABLEADO DE EMERGENCIA CON LLAVE DE SEGURIDAD •Carcasa de ABS ignifuga •Modo de conexión: NO / NC	\$ 2.00

23

HK-DS-PS1-R HIKVISION



SIRENA CABLEADA CON LUZ

•Indicador LED color rojol cuando sucede un evento al activarse la sirena (estrobo).

Presión de sonido: 105 dB / 30 cm
Alimentación: 8 to 16 VDC, Max.0.22A

•Aplicación: Exterior | IP54

\$ 14.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

** La información e imágenes son referenciales Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.**



TEAM TECHNOLOGY S.A.C. 20600906381

CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32 CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23