



alhua
TECHNOLOGY



(511) 272 4054 / 936 014 778 / 924 310 899

ventas2@teamtech.com.pe

www.teamtechnologyperu.com

LA INFORMACIÓN E IMÁGENES SON REFERENCIALES. PARA MAYORES DETALLES CONSULTAR CON NUESTROS ESPECIALISTAS

TEAM
TECHNOLOGY

HDCVI 720p
Cámaras/Grabadores



ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
1	HAC-T1A11 	 HDCVI 4 en 1 2.8mm COOPER HD 720	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85 , 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	11.50
2	HAC-B1A11 	 HDCVI 4 en 1 2.8mm COOPER HD 720	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85 , 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	12.65
3	 XVR1B04-I 	 Wiz Sense XVR HD 720 XVR COOPER Codec AI H.265+	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZESENSE 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codec AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	40.00
4	 XVR1B08-I 	 Wiz Sense XVR HD 720 XVR COOPER Codec AI H.265+	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZESENSE 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codec AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	49.15
5	 XVR1B04-I-1T 	 Wiz Sense XVR AI HD 720 XVR COOPER Codec AI H.265+	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZESENSE 1 SSD 4+1CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 4ch en simultaneo • Incluye SSD interno de 1TB , puede grabar aprox. 44 días, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codec AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH) • Soporta camaras con iluminacion dual. • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	95.65
6	 XVR1B08-I-1T 	 Wiz Sense XVR AI HD 720 XVR COOPER Codec AI H.265+	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZESENSE 1 SSD 8+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Incluye SSD interno de 1TB , puede grabar aprox. 22 días, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codec AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH) • Soporta camaras con iluminacion dual. • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	105.00

7	  	   XVR COOPER Codec AI H.265+ 	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 720P WIZESENSE 1 HDD 16+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • Codec AI • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: SMD Plus (8CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	89.70
8	  	    Codec AI H.265+ XVR COOPER 	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZESENSE 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12 • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps @1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • Inteligencia Artificial: SMD Plus (8CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	146.60
9	  	   Codec AI COOPER 	KIT COOPER AI 4 CAMARAS (2.8mm) 1 XVR 4 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 04 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 2.8mm (HAC-B1A21-28) • 01 XVR Pentabrido de 8 Canales, H.265, SMD+, AI (XVR1B08-I) • 04 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/3A • 01 Disco Duro 1TB	211.82
10	  	   Codec AI COOPER 	KIT COOPER AI 8 CAMARAS (2.8mm) 1 XVR 8 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 08 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 2.8mm (HAC-B1A21-28) • 01 XVR Pentabrido de 8 Canales, H.265, SMD+, AI (XVR1B08-I) • 08 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/5A • 01 Disco Duro 1TB	284.60







CÁMARAS - SERIE PRO

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
11	 	   	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:103°, V:54.7° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	16.80
12	 	   	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	17.65
13	 	   	DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	20.20
14	 	   	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	20.20
15	 	  	TUBO EXTERIOR PLASTICO ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Veloc. de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	19.22
16	 	  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	22.70


17	HAC-HFW1200CM-A 	 4 en 1 2.8mm Full HD 1080P	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	22.70
18	HAC-HFW1200CM-IL-A 	 2.8mm Full HD 1080P	TUBO EXTERIOR ILUMINACION DUAL SUPER ADAPT 2MP IR/LED 20M IP67 2 MP CMOS max. 30 fps 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: 2.8mm/H:102°, V:60° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 3D-NR • Mic. inc. • Min. Ilum: 0.01 lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Vel. de Obturador: 1/30s-1/100000s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.6 Watt • No inc Fuente. • Metal + plastico	21.50
19	HAC-HFW1200TH-I4-A 	 4 en 1 2.8mm Full HD 1080P	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 40M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:102°, V:60° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • SUPER ADAPT • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 40m • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	29.70
20	HAC-HDW1200TRQ 	 4 en 1 Full HD 1080P	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 25M IP50 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m 0Lux IRon • Velocidad de Obturador: : 1/30s-1/100000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	14.90
21	HAC-HDW1200TRQ-A 	 2.8mm 4 en 1 Full HD 1080P	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 25M IP50 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: : 1/30s-1/100000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	21.00
22	HAC-HDW1200TLMQ 	 4 en 1 2.8mm Full HD 1080P	DOMO INTERIOR METAL 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:102°, V:60° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IRon • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Domo metálico/carcasa metálica/ Bracket deplástico • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	17.50
23	HAC-HDW1200TMQ-A 	 2.8mm Full HD 1080P 4 en 1	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:101°, V:54° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s-1/100000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	29.00
24	HAC-HDW1200TI-A-S4 	 Microfono HDCVI Full HD 1080P 4 en 1	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	24.00
25	HAC-HDW1231TRQ-A 	 2.8mm 4 en 1 Full HD 1080P Super Adapt WDR	DOMO INTERIOR SUPER ADAPT WDR STARLIGHT 1080P IR 25M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:107°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR130, 2D-NR • IR: 30m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • STARLIGHT • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	27.30
26	HAC-HFW1200TH-I8-A 	 4 en 1 Full HD 1080P	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: 2MP • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm/H:83°, V:48° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • SUPER ADAPT • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente	31.45
27	HAC-HFW1200D-S4 	 4 en 1 Full HD 1080P	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm/H:84°, V:45° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente	32.30
28	Full-color HAC-HDW1209TLQ-LED 	 4 en 1 2.8mm Full-color Full HD 1080P	DOMO INTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	23.60
29	Full-color HAC-HDW1209TLQ-A-LED 	 4 en 1 2.8mm Full-color Full HD 1080P	DOMO INTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	25.30

30	 HAC-HFW1209C-LED 		TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	18.50
31	 HAC-HFW1209C-A-LED 		TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 1080P LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56.5° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	20.10
32	 HAC-HDW1209TQ-A-LED 		DOMO FULL-COLOR SUPER ADAPT 1080P SMART LED 40M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:108°, V:58° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB , 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.005 lux@F1.6 (Color), 0Lux white Light on • FULL-COLOR • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.2 Watt • No incluye Fuente	26.55
33	 HAC-HDW1239TLQ-A-LED 		DOMO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 SUPER ADAPT 1080P LED 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB , 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	29.70
34	 HAC-HFW1200TLM-IL-A 		TUBO EXTERIOR ILUMINACION DUAL SUPER ADAPT 2MP IR/LED 40M IP67 2 MP CMOS max. 30 fps 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: 2.8mm/H:102°, V:60° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 3D-NR • Mic. inc. • Min. Ilum: 0.01 lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Vel. de Obtrudador: 1/30s -1/100000s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No inc Fuente. • Metal + plastico	26.20
35	 HAC-HDW1239T-IL-A 		DOMO ILUMINACION DUAL SUPER ADAPT 1080P IR/LED 40M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:107°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB , 3D-NR • Min. Ilum: 0.001Lux/F1.6, 0 lux (Illuminator on) • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Mic. incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4 Watt • No incluye Fuente	39.50
36	 HAC-HDW1200CLQ-IL-A 		DOMO ILUMINACION DUAL SUPER ADAPT 1080P IR/LED 20M IP67 MICROFONO 2 MP CMOS max. 30 fps 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: 2.8mm/H:102°, V:60° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 3D-NR • Mic. inc. • Min. Ilum: 0.01 lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) • SMART DUAL ILUMINACION LED: 20m/IR 20m • SUPER ADAPT • Vel. de Obtrudador: 1/30s -1/100000s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.6 Watt • No inc Fuente. • Plastico	21.85
37	 HAC-HFW1239T-A-LED 		TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 SUPER ADAPT 1080P LED 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:107°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB , 3D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	31.45
38	 HAC-HFW1239TLM-IL-A 		TUBO EXTERIOR ILUMINACION DUAL SUPER ADAPT 1080P IR/LED 40M IP67 MICROF. Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:107°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB , 3D-NR • Min. Ilum: 0.001Lux/F1.6, 0 lux (Illuminator on) • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Mic. incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4 Watt • No incluye Fuente	38.00
39	 HAC-ME1239TQ-A-PV 		CAMARA DOMO TIOC ILUMINACION DUAL DISUACION ACTIVA 2MP IR/LED 40M Resolución: 2MP a 30fps • 1920 H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:108°, V:58° • Disuacion Activa: Luz Led Roja y Azul & Sirena • AWB, AGC, BLC, WDR 130DB , 3D-NR • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Mic inc • 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) • Vel. de Obtrudador: 1/4 s-1/100000 s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.6 Watts • No inc. Fuente • IP67 • Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores	50.70
40	 HAC-ME1239TH-A-PV 		CAMARA BULLET TIOC ILUMINACION DUAL DISUACION ACTIVA 2MP IR/LED 40M Resolución: 2MP a 30fps • 1920 H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:108°, V:58° • Disuacion Activa: Luz Led Roja y Azul & Sirena • AWB, AGC, BLC, WDR 130DB , 3D-NR • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Mic inc • 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) • Vel. de Obtrudador: 1/4 s-1/100000 s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.6 Watts • No inc. Fuente • IP67 • Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores	54.15

41	HAC-HFW1231C-A 	 Full HD 1080p 4 en 1 Super Adapt WDR	TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR STARLIGHT 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H:107°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • IR: 30m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • STARLIGHT • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	29.30
42	HAC-B4A21-VF 	 Full HD 1080p 4 en 1 COOPER HDCVI	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Varifocal: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.6 Watt • No incluye Fuente	42.00
43	HAC-HFW1200R-Z-IRE6 	 Full HD 1080p 4 en 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 12.1 Watt • No incluye Fuente	38.40
44	HAC-HFW1200R-Z-A 	 Full HD 1080p 4 en 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • SUPER ADAPT • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 11.4 Watt • No incluye Fuente	53.00
45	HAC-HFW1231R-Z-A 	 Full HD 1080p 4 en 1 uper Adapet WDR	TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR STARLIGHT 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130DB , 3D-NR • IR: 80m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • STARLIGHT • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.4 Watt • No incluye Fuente	60.50
46	HAC-PT1239A-A-LED 	 Full-color Full HD 1080p 4 en 1 WDR	DOMO PT FULL COLOR 2.0 MP IP66 LED 40MT Super Adapt 2 MP CMOS Max. 30 fps@1080p. • Lente: 2.8mm H106/V56 • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Digital: 4X • BLC; HLC; HLC-Pro, 3D-DNR WDR (130dB) • Microfono incorporado, • Super Adapt, • Iluminación: Color: 0.001Lux@F1.0; 0 lux (Illuminator on) • Modo de iluminación: Smart Light 40 MT • Pan: 0°-355° Tilt: 0°-90° • Menu OSD • Alimentación: 12VDC ± 30% • Consumo 6.2W • Housing Plastico. • No incluye fuente.	48.50
47	Full-color HAC-HFW1239TU-Z-A-LE 	 Full-color Full HD 1080p 4 en 1 Super Adapet	TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR 1080P LED 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR , 2D-NR • LED 60m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.2 Watt • No incluye Fuente	78.60
48	Full-color HAC-HDW1239T-Z-A-LED 	 Full-color Full HD 1080p 4 en 1 SUPER ADAPT	DOMO EXTERIOR FULL-COLOR 2.0 SUPER ADAPT 1080P LED 40M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado 2.8-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 3D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/25 s-1/100000 s • Microfono incorprado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6.7 Watt • No incluye Fuente	78.60
49	HAC-HDBW1200R-Z 	 Full HD 1080p 4 en 1 HDCVI	DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente	49.50
50	HAC-HDW1200T-Z-A-S4 	 Full HD 1080p 4 en 1 HDCVI Microfono	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8.2 Watt • No incluye Fuente	51.50

CÁMARAS - SERIE PRO

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
51	HAC-ME2241C 	 Full HD 1080p STARLIGHT 2.8mm WDR	CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA Starlight 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 15m (110°) • Iluminación: 0.004Lux/F1.6, 0Lux IR on • AWB, AGC, BLC, WDR, 3D-NR • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • Smart IR: 20m • 01 salida de alarma • Microfono Incorporado • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente • Función Disuacion Activa compatible con: XVR-1 y XVR-I2	83.30

52	 HAC-HFW2249T-A-LED 	 Super Adapt Full-color WDR 4 en 1 Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR Smart Light 2.0 MP 1080P LED 20M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:106°, V:55° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Luz LED: 20m • Ilum.: 0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux White Light on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.2 Watt • No incluye Fuente	58.60
53	 HAC-HFW2241CM-A 	 4 EN 1 STARLIGHT 2.8mm WDR Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2 MP 1080P IR 30M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm/H:109°, V:58° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on • HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (130dB) • Mic incorporado • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.1 Watt • No incluye Fuente	45.00
54	 HAC-HFW2241TU-Z-A 	 STARLIGHT 4 en 1 WDR Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 2 MP • 1920 (H) × 1080 (V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (130dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obturador: 1/25 s–1/100000 s • Menu OSD • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.4 Watt • No incluye Fuente	84.00
55	 HAC-HDW2241T-Z-A 	 4 en 1 STARLIGHT HDCVI Full HD 1080p Microfono	DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.004Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • IP67 • No incluye Fuente	75.30
56	 HAC-HUM3201B-P 	 STARLIGHT WDR HDCVI Full HD 1080p	PINHOLE ICR 2.0 MP 1080P STARLIGHT WDR OSD Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1937(H) x 1097 (V) • Lente: 2.8mm/H:103° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Iluminación: Color: 0.004LuxLux/F2.4 • Velocidad de Obturador: 1/4s–1/100000s • Audio In. 1 Canal • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.1 Watt • No incluye Fuente	63.00
57	 XVR5104HS-I3 	   	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabación: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Análíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows	62.70
58	 XVR5108HS-I3 	   	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabación: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Análíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows	100.40
59	 XVR5116HS-I3 	   	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12 • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabación: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Análíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows	184.60
60	 XVR5216AN-I3 	   	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12 • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabación: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Análíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualización por smartphone: Iphone, Android, Windows	227.65

61	 XVR5232AN-I3 	   	DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZESENSE 2HDD HASTA 32CH IP ONVIF 16.12 <ul style="list-style-type: none"> • Video 32ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	385.35
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

62	  	   	DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 4 HDD 32CH IP ONVIF 16.12 • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Sop. 4 SATA HDD hasta 24TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • eSATA • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata	704.40
63	  	   	DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P WIZSENSE 8 HDD 32CH IP ONVIF 16.12 • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Sop. 8 SATA HDD hasta 48 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 • eSATA • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (8CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata	802.00

¡BAJO PEDIDO!



HDCVI 4MP/2K

Cámaras / Grabadores




ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
64	 		DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 20M Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	24.50
65	 		TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 20M Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56° • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion:0.02 Lux/F2.0 0 Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	27.00
66	 		DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 25M IP50 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente	26.20
67	 		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 25M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente	29.70
68	 		DOMO EXTERIOR METAL DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente	37.50
69	 		DOMO EXTERIOR METAL DIA&NOCHE 5.0 MP IR 60M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:58° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente	40.70
70	 		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:93°, V:49° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Ilum: 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Housing Metal • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.7 Watt • No incluye Fuente	30.60
71	 		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 3.6mm/H:92°, V:48° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminacion: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente	40.20

72	HAC-HFW1500D 	 4 en 1 5MP	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) × 1620(V) • Lente: 3.6mm/H:92°, V:48° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente	47.20
73	Full-color HAC-HDW1509TLQ A-LED 	 4 en 1 5MP Full-color	DOMO FULL-COLOR 2.0 5.0 MP LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) × 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR 2.0 • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	47.15
74	 HAC-HDW1509T-IL A 	 4 en 1 2.8mm Full HD 1080p	DOMO ILUMINACION DUAL SUPER ADAPT 5MP IR/LED 40M IP67 MICROFONO Max 25 fps@5MP (16:9 video output) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-NR • Min. Ilum: 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum on) • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Velocidad de Obturador: 1/4s-1/100000s • Mic. inc. • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.7 Watt • No incluye Fuente	57.70
75	Full-color HAC-HFW1509C-A- LED 	 HDCVI 4 en 1 5MP Full-color	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 5.0 MP LUZ LED BLANCA 20M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) × 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:112°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • MICROFONO INCORPORADO • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.4 Watt • No incluye Fuente	43.70
76	Full-color HAC-HFW1509TLM A-LED 	 HDCVI 4 en 1 5MP Full-color	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR 5.0 MP LUZ LED BLANCA 40M IP67 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) × 1620(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorprado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	47.15
77	 HAC-HFW1500TLM IL-A 	 2.8mm 5MP	TUBO EXTERIOR ILUMINACION DUAL SUPER ADAPT 5MP IR/LED 40M IP67 MIC. Max 25 fps@5MP (16:9 video output) • Lente: 2.8mm/H:106°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 3D-NR • Min. Ilum: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Velocidad de Obturador: 1/30s-1/100000s • Mic. inc. • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.5 Watt • No inc Fuente	37.65
78	 HAC-HFW1509TLM IL-A 	 2.8mm Full HD 1080p	TUBO EXTERIOR ILUMINACION DUAL SUPER ADAPT 5MP IR/LED 40M IP67 MIC. Max 25 fps@5MP (16:9 video output) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:57° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-NR • Min. Ilum: 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum on) • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Velocidad de Obturador: 1/4 s-1/100000s • Mic. inc. • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.7 Watt • No incluye Fuente	53.00
79	HAC-HDBW1500R- Z 	 4 en 1 5MP	DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 30M IP67 & IK10 Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) × 1620(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	64.60
80	HAC-B3A51-Z 	 4 en 1 5MP	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 40M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) × 1620(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 40m 0.01 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6.6 Watt • No incluye Fuente	54.00
81	HAC-HFW1500R-Z- IR6-A 	 4 en 1 5MP	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 5.0 MP IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) × 1620(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	66.50
82	Full-color HAC-HFW1509TU- Z-A-LE 	 super Adapt 4 en 1 Full-color	TUBO EXTERIOR SUPER ADAPT WDR 5.0 MP LED 60M IP67 MICROFONO Resolución: 5MP • NTSC: 2880 (H) × 1620 (V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • LED 60m • Iluminación: 0.001 Lux/F1.2, 0 Lux White Light on • Microfono incorporado • Velocidad de Obturador: 1/4 s-1/100,000 s • SUPER ADAPT • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 11.88 Watt • No incluye Fuente	93.20

83	HAC-HFW2501E-A 		DOMO TUBO EXTERIOR STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente	60.00
84	HAC-HFW2501TU-Z-A 		TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente	93.20
85	HAC-EW2501 		FISHEYE 360° STARLIGHT 5.0 MP IR 10M WDR Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente : 1.4mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.005Lux@F2.0, 0Lux IR on • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.3 Watt • No incluye Fuente	84.35
86	HAC-PT1509A-A-LED 		DOMO PT FULL COLOR 5.0 MP 2K IP66 Super Adapt Max. 25 fps@5MP 2880×1620 (16:9 video output) • Lente: 2.8mm• Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Digital: 4X • BLC; HLC; HLC-Pro, 3D-DNR WDR (120dB) • Microfono incorporado, • Super Adapt, • Iluminación: Color: 0.001Lux@F1.0; 0 lux (Illuminator on) • Modo de iluminación: Smart Light40 MT • Pan: 0°-355° Tilt: 0°-90° • Menu OSD • Alimentación: 12VDC ± 30% • Consumo 7.7W • Housing Plastico. • No incluye fuente	68.00
87	HAC-HUM3201B-P 		PINHOLE ICR 2.0 MP 1080P STARLIGHT WDR OSD Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1937(H) x 1097 (V) • Lente: 2.8mm/H:103° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Iluminación: Color: 0.004LuxLux/F2.4 • Velocidad de Obturador: 1/4s-1/100000s • Audio In. 1 Canal • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.1 Watt • No incluye Fuente	63.00
88	HAC-ME1509TQ-A-PV 		CAMARA DOMO TIOC ILUMINACION DUAL DISUACION ACTIVA 5MP IR/LED 40M Resolución: 5M a 25 fps • 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:57° • Disuacion Activa: Luz Led Roja y Azul & Sirena • AWB, AGC, BLC, WDR 120DB, 3D-NR • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Mic inc • 1ch alarm out • 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) • Vel. de Obturador: 1/4 s-1/100000 s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.5 Watt • No inc. Fuente • IP67 • Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores	70.00
89	HAC-ME1509TH-A-PV 		CAMARA BULLET TIOC ILUMINACION DUAL DISUACION ACTIVA 5MP IR/LED 40M Resolución: 5M a 25 fps • 2880(H)× 1620(V) • Lente: 2.8mm/H:111°, V:57° • Disuacion Activa: Luz Led Roja y Azul & Sirena • AWB, AGC, BLC, WDR 120DB, 3D-NR • SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT • Mic inc • 1ch alarm out • 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) • Vel. de Obturador: 1/4 s-1/100000 s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.5 Watt • No inc. Fuente • IP67 • Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores	73.40
90	HAC-ME1809H-A-PV 		CAMARA DOMO TIOC DISUACION ACTIVA 4K LED 40M Full-Color Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: 2.8mm/H:107°, V:56° • Disuacion Activa: Luz Led Roja y Azul & Sirena 110 dB • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Luz LED: 40m • Iluminación: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux warm light on • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Alim. 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.7 Watt • Mic inc • 1ch alarm out • No inc. Fuente • IP67 • Disuacion Activa compatible con: XVR5-I2/I3	77.80
91	HAC-ME1809TH-A-PV 		CAMARA BULLET TIOC DISUACION ACTIVA 4K LED 40M Full-Color Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)× 1620(V) • Lente: 3.6mm/H:89°, V:46° • Disuacion Activa: Luz Led Roja y Azul & Sirena 110 dB • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Luz LED: 40m • Iluminación: 0.005Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.7 Watt • Mic inc • 1ch alarm out No inc. Fuente • IP67 • Disuacion Activa compatible con: XVR5-I2/I3	84.00

CÁMARAS - SERIE PRO

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
------	--------	--------	-------------	--------------

92	HAC-HDW1800R 	 4 en 1 4K ULTRAHD	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 20M Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)× 2160(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	36.70
93	HAC-HFW1800R 	 4 en 1 4K ULTRAHD	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 20M IP66 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)× 2160(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	38.50
94	HAC-HDW1800TL-A 	 4 en 1 2.8mm 4K ULTRAHD WDR	DOMO INTERIOR 4K 8.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 4K 3840(H)× 2160(V) REAL-TIME 4K@25/30fps • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.3 Watt • No incluye Fuente	43.70
95	Full-color HAC-HDW1809T-A-LED 	 4 en 1 2.8mm 8MP WDR Full-color	DOMO METAL FULL-COLOR 2.0 8.0 MP LUZ LED BLANCA 40M IP67 Resolución: 8MP 3840(H)×2160(V) Max. 15 fps@4K. • Lente: 2.8mm/H:106°, V:55° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • BLC; HLC; WDR; HLC-Pro, 3D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.001 lux@F1.0 (Color), 0 lux (Ilum. on) • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/4 s–1/100000 s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: Max 6.9 W (12 VDC, LED on) • No inc. Fuente	73.45
96	HAC-HFW1800T-A 	 4 en 1 2.8mm 4K ULTRAHD WDR	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)× 2160(V) • Lente: 2.8mm/H:105°, V:56° • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS REAL-TIME 4K@25/30fps • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	47.20
97	HAC-HFW1809TLM-A-LED 	 4 en 1 2.8mm 8MP WDR Full-color	BULLET METAL+ PLASTICO FULL-COLOR 2.0 8.0 MP LUZ LED BLANCA 40M IP67 Resolución: 8MP 3840(H)×2160(V) Max. 15 fps@4K. • Lente: 2.8mm/H:106°, V:55° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • BLC; HLC; WDR; HLC-Pro, 3D-NR • LED: 40m • Iluminación:0.001 lux@F1.0 (Color), 0 lux (Ilum. on) • FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT • Velocidad de Obtrudador: 1/4 s–1/100000 s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: Max 6.9 W (12 VDC, LED on) • No inc. Fuente	73.40
98	HAC-HFW1800TH-18 	 4 en 1 3.6mm 4K ULTRAHD WDR	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 4K 3840(H)× 2160(V) REAL-TIME 4K@25/30fps • Lente: 3.6mm/H:87°, V:47° • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6 Watt • No incluye Fuente	49.00
99	HAC-HFW1801R-Z-A 	 4 en 1 4K ULTRAHD WDR	TUBO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4K 8.0 MP IR 60M IP67 Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)× 2160(V) • Lente motorizado: 2.7-13.5mm • Menu OSD •AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • Smart IR: 60m , Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6 Watt • No incluye Fuente	92.55






















CÁMARAS - SERIE PRO

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
100	HAC-HFW2802E-A 	 STARLIGHT 4 en 1 WDR 4K ULTRAHD microfono	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente	74.00
101	HAC-HFW2802TU-A 	 4 en 1 STARLIGHT 4K ULTRAHD WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP IR 80M WDR IP67 Resolución: 8 MP Max. 15 fps@4K • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 3.6mm/H:87°, V:49° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Ilum 0.001 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminator on) • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Super Adapt. • Built-in MIC. • Alim: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.6 Watt • No inc Fuente	/
102	HAC-HFW2802T-A-18 	 4 en 1 STARLIGHT 4K ULTRAHD WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 80M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 3.6mm/H:87°, V:55° • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 11.3 Watt • No incluye Fuente	92.55

103	HAC-HDW2802T-Z-A 	 WDR STARLIGHT 4K ULTRAH D HDCVI	DOMO INTERIOR VARIFOCAL STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 60M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.5 Watt • No incluye Fuente	123.40
104	HAC-HFW2802TU-Z-A 	 WDR STARLIGHT 4K ULTRAH D	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP IR 80M WDR IP67 Resolución: 8 MP Max. 15 fps@4K. • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 2.7 mm-13.5 mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.001Lux@F1.5, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Audio Interface Built-in Microfono • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: DC 12V±30% • Consumo: 10.9 Watt • No incluye Fuente	121.00

CÁMARAS - SERIE ULTRA - 8MP - 4K Ultra HD

105	HAC-HDBW3802E-Z 	 WDR 4K ULTRAH D	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 50M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • Alarma 2 in / 1 out • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente	265.30
106	HAC-EBW3802 	 WDR 4K ULTRAH D 360	FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 8MP 4K Ultra HD IR 15M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente : 2.5mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Iluminación: 0.01Lux/F2.0 (Color), 0lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alarm 2/1 • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC • Consumo: 7.4 Watt • IP67&IK10 • No incluye Fuente	222.00
107	 XVR5104HS-4KL-I3 	 Wiz Sense XVR AI 8MP	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 1 HDD 4+4CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Análíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	109.30
108	 XVR5108HS-4KL-I3 	 Wiz Sense XVR AI 8MP	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 1 HDD 8+8CH IP ONVIF 16.12 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Análíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	181.00
109	 XVR5116H-4KL-I3 	 Wiz Sense XVR AI 8MP	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 1 HDD 16+16CH IP ONVIF • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 16 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	310.00
110	 XVR5216AN-4KL-I3 	 Wiz Sense XVR AI 8MP	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 2 HDD 16+16CH IP ONVIF • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 32 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	356.70

111	  	   	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 8 HDD 16+16CH IP ONVIF Video 16ch • Audio 16ch/1ch Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 64TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (8CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	832.80
112	  	   	DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 4 HDD 32CH IP ONVIF • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 12fps@5MP, 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Sop. 4 SATA HDD hasta 40 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (6CH), SMD Plus (32CH), Reconocimiento Facial (6CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 eSATA	1107.70
113	  	   	DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 4K WIZSENSE 8 HDD 32CH IP ONVIF • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 12fps@5MP, 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Sop. 8 SATA HDD hasta 80 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out • 02 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (6CH), SMD Plus (32CH), Reconocimiento Facial (6CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 eSATA	1209.00

GRABADORES SERIE PRO 4K - INTELIGENCIA ARTIFICIAL WIZSENSE




114	  	   	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 2 HDD 8+8CH IP ONVIF • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 30fps@5MP • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 1080P, 720P, D1 • 4-channel RCA • Soporta 2 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.265+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta P2P • 01 RS-485 • Alarm 8 in/3 out • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (8CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	367.00
115	  	   	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 4 HDD 16+16CH IP ONVIF Video 16ch • Audio 16ch/1ch Veloc. de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP/ 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • 4-channel RCA • Soporta 4 SATA HDD hasta 40TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (12CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (6CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 eSATA	1156.70
116	  	   	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 4 HDD 16+16CH IP ONVIF Video 16ch • Audio 16ch/1ch Veloc. de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP/30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • 4-channel RCA • Soporta 8 SATA HDD hasta 80TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (12CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (6CH) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 eSATA	1264.60



PTZ 720/1080

Cámaras























ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
117	SD22204-GC-LB	  	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 4X IP66 & IK10 Max 100°/s pan speed Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7-11mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color: 0.05Lux@F1.6; B/W:0.005Lux@F1.6 • Tecnologia Starlight • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 12V/1.5A • Consumo 10W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • No incluye fuente	146.60

118	SD22204DB-GC 		DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 4X IP66 & IK10 Max 100°/s pan speed 1/2.8" 2MP CMOS •Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Lente: 2.7~11mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color: 0.005lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 • Tecnologia Starlight • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 12V/1.5A • Consumo 9W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection	136.20
119	SD40215-HC-LA 		DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 12X IP66 & IK10 Max 300°/s pan speed Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.3-64mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 12X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 • Tecnologia Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24V/1.5A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • Incluye fuente	291.40
120	SD50225DB-HC 		DOMO PTZ 2.0 MP 1080p Zoom 25X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS. • Lente: 4.8-120mm Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnologia Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Audio 1 in • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 14W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared y fuente. • IP67; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection	345.50
121	SD49225DB-HC 		DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X WDR IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnologia Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; 0.0005lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Audio 1 in • Alarm 2/1 • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 12V/3A • Consumo 22W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Inc sop de pared • IP66 • No inc fuente	293.15

SOLUCION MOVIL - HDCVI

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
122	HAC-HUM3200G-M 		CAMARA BULLET FRONTAL MOVIL 2.0 MP 1080P IP67 Shock-proof Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H: 117° • Menu OSD • HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminacion: 0.02 Lux/F2.0 • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviator) • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 1.1 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	46.00
123	HAC-HDBW3200F-M 		DOMO MOVIL DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 & IK10 EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H: 106°; V: 55° • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviator) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	51.20
124	HAC-HM3200L-F 		CAMARA FRONTAL MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm/H: 116° • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0.002lux/F2.0(B/W) • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviator) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 0.9 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	27.00
125	HAC-HMW3200L-FR 		CAMARA DOBLE LENTE MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO IR 3M EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lentes: 2.1mm/H: 109°; V: 58° (Post.) 2.8mm/H: 132°; V: 69° (Frontal) • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR 3m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviator) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.4 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	54.30
126	HAC-HMW3200L-FR-BUS 		CAMARA DOBLE LENTE MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO IR 3M EN50155 1/2.7 inch CMOS 1920(H) x 1080(V) • Lentes: 2.1mm/H: 109°; V: 58° (Post.) 2.8mm/H: 132°; V: 69° (Frontal) • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR 3m • Ilum: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida 2CH CVI/CVBS/AHD/TVI switchable video output (Aviation connector) • Mic inc • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 1.9 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	64.80

127	MXVR1004 	  	DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 2 Slot MicroSD 4+1CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 2 MicroSD Card de hasta 256GB, 2 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviadador 6-pin • Análíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV • Alarma 7/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualización por smartphone: Iphone, Android	208.00
128	MXVR1004-GFI 	 GPS/4G  	DVR MOVIL AI 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 2 Slot MicroSD 4+1CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Soporta 2 MicroSD Card de hasta 256GBC/U y 1 SSD (up to 1 TB), 2 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alarma 7/2 • Soporta GPS GLONASS/4G • Análíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV. AI: ADAS Alertas de colisión frontal, cambio de carril y dist. vehículos demasiado cercana. DSM detección de conducción somnolienta, conducción distraída, llamadas mientras conduce, sin conductor, uso de anteojos de sol con bloqueo de infrarrojos, fumar mientras conduce y manipulación de lentes. BSD Detección de punto ciego	438.00
129	MXVR4104-GFI 	 GPS/4G  	DVR MOVIL AI 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 1 HDD 4+4CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce • 4ch Supports DSM/ADAS/BSDB • Soporta 1 SATA HDD, 1 SD Card hasta 256GB , 3 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviadador 6-pin • Soporta GPS/4G AI: ADAS Alertas de colisión frontal, cambio de carril y dist. vehículos demasiado cercana. DSM detección de conducción somnolienta, conducción distraída, llamadas mientras conduce, sin conductor, uso de anteojos de sol con bloqueo de infrarrojos, fumar mientras conduce y manipulación de lentes. BSD Detección de punto ciego	789.65
130	MXVR4104-GFWI 	 GPS/4G/WIFI  	DVR MOVIL AI 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 1 HDD 4+4CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce • 4ch Supports DSM/ADAS/BSDB • Soporta 1 SATA HDD, 1 SD Card hasta 256GB , 3 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviadador 6-pin • Soporta GPS/4G/WIFI AI: ADAS Alertas de colisión frontal, cambio de carril y dist. vehículos demasiado cercana. DSM detección de conducción somnolienta, conducción distraída, llamadas mientras conduce, sin conductor, uso de anteojos de sol con bloqueo de infrarrojos, fumar mientras conduce y manipulación de lentes. BSD Detección de punto ciego	826.65
131	MLCDF7-E 		MONITOR TFT-LCD 7" ESPECIAL PARA VEHICULOS - Resolución: 800x480, Brillo: 350 cd/m2, Contraste 500:1 - Tipo de conexión: M12 A-coding (aviación)	123.40
132	MC-AF4-AM4-3		CABLE DE VIDEO MOVIL 3 METROS	4.50
133	MCNU-GXF4-GXM4-3		CABLE DE VIDEO MOVIL 3 METROS	4.50
134	MCNU-GXF4-GXM4-6		CABLE DE VIDEO MOVIL 6 METROS	6.00
135	MC-AF4-AM4-12		CABLE DE VIDEO MOVIL 12 METROS	8.50

136	MCNU-GXF4-GXM4-12		CABLE DE VIDEO MOVIL 12 METROS	8.50
137	MCNU-GXF4-GXM4-18		CABLE DE VIDEO MOVIL 18 METROS	10.00
138	MC-PF3-B3-4		CABLE DE ENERGIA 4 METROS - Cable para alimentar la grabadora móvil directamente desde la batería del vehículo - Puntas de metal / Tira hembra de 3 vías con conectores enchufables 6.3mm	11.00



**TEAM
TECHNOLOGY**

Monitor y accesorios

















ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
139	LM22-B200S 		MONITOR 21.45" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA / Bordes muy delgados - Speaker 1Wx2 - Angulo de visión extra amplio de 178°H/178°V - Incluye base	103.00
140	LM22-F200 		MONITOR 21.45" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA / Bordes muy delgados - Soporta 1 entrada de audio / Angulo de vision 178° - Paralamte incorporado (2 x 2W) - Incluye soporte	104.00
141	LM24-F200 		MONITOR 23.8" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA / Bordes muy delgados - Soporta 1 entrada de audio / Angulo de vision 178° - Interface de audio (para agregar parlante) - Incluye base	139.70
142	LM32-F200 		MONITOR 32" FULL HD 1080P - Entrada HDMI, VGA & USB - Soporta 1 entrada de audio - Paralamte incorporado - Incluye soporte y Control Remoto	201.00
143	LM43-F200 		MONITOR 43" FULL HD 1080P - Entrada HDMI, VGA & USB - Soporta 1 entrada de audio - Paralamte incorporado - Incluye soporte y Control Remoto	314.40
144	LM50-F400 	 	MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K OPERACION 24/7 NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, , VGAx1, Audio in x1 - Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Salida: Speaker x2 (7W) - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados - Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte	593.80
145	LM55-F400 	 	MONITOR LED 55" ULTRA-HD 4K OPERACION 24/7 NIVEL INDUSTRIAL - Entradas: HDMI 2.0x2, HDMI1.4x1, USB 2.0x1, , VGAx1, Audio in x1 - Angulo de Vision 178° / Tiempo de Respuesta de 8ms - Salida: Speakerx2 (7W) - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporados - Incluye: Cable de Energía, Control Remoto, Soporte	663.50

ACCESORIOS

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD \$
146	PFM321D 		FUENTE DC12V / 1.0 Amp (Para Cámaras Fijas) CERTIFICACIÓN UL	4.00
147148	PFM320 		FUENTE DC12V / 2.0 Amp (Para Cámaras Fijas) CERTIFICACIÓN UL	6.20

149	ADS-40FSI-12 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 3.0 AMP - Para Domo PTZ: SD49131IN-HC / SD49225IN-HC	7.50
150	HKKD-14018 		FUENTE DE ALIMENTACION 24VAC @ 3.0 AMP	15.50
151	ARB1606 		CAJA DE ALARMA 16 in / 06 out - Conexión a través de entrada RS-485 (DVR) - Soporta 16 entradas / 6 salidas de alarmas - Soporta DIP Switch (0/1) para determinar la caja de alarma diferente	24.00
152	HAP120 		MICROFONO DE ALTA-FIDELIDAD - Scope: 10~70 m2 - Sensibilidad: -34± 3 Db - Omnidireccional - 12V / 1A	15.50
153	PFM820 		CONTROLADOR UTC (PARA CAMARAS SERIE S3 y S4) - Soporta cambio de Formato de Video (HDCVI/TVI/AHD/CVBS) - Indicador de Luz para Formato de Video - Utiliza 2 Baterias AAA.	9.50
154	PFM344D-4CH-US 		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 4 CH - 12Vdc @ 2.5 AMP - 30W	7.50
155	PFM344D-8CH-US 		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 8 ENTRADAS - 12Vdc @ 5 AMP - 12Vdc @ 5 AMP - 60W	10.00
156	PFM340-5CH 		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 5 ENTRADAS - 12Vdc @ 4 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga	30.30
157	PFM341-9CH 		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 9 ENTRADAS - 12Vdc @ 5 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga	40.00
158	PFM343-19CH 		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 19 ENTRADAS - 12Vdc @ 20 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga	82.00
159	PFM811-C 		TRANSMISOR POC (1 CAMARA) - Permite transmitir la alimentacion POC a cámaras que no son compatibles - Soporta transmision de 400m usando cable coaxial RG-59/RG-6 - DC 12V - 36V	16.00
160	PFM700-E 		EXTENSOR HDMI (1 CANAL) - Distancia de Transmisión hasta 60 metros - Puerto de transmisión RJ-45 (Se puede utilizar Cable UTP Cat 5e o 6) - 5V	60.00
161	PFM800-E 		BALUN PASIVO HD CON CABLE 01 CANAL DE VIDEO (PAR) SOPORTA HASTA 2.0 MP • Alcance 400m@720P / 250m@1080P • Terminal a Presión (Fácil de instalar) • Compatible con HDCVI / HDTV / AHD / CVBS	2.50
162	PFM800-4K 		BALUN PASIVO HD CON CABLE 01 CANAL DE VIDEO (PAR) SOPORTA HASTA 8.0 MP (4K) • Alcance 400m@720P / 250m@1080P / 200m@4MP/6MP/8MP (4K) • Terminal a Presión (Fácil de instalar) • Compatible con HDCVI / HDTV / AHD / CVBS	4.20
163	PFM802 		(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 1080P + POWER - Entrada: 1 canal BNC / 1 energía - Salida: RJ-45 / compatible con cable UTP Cat 5e y 6 - Requiere 12VDC / Distancia maxima 80 metros - Compatible con HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 400m (720p), 250m (1080p), 250m (4MP)	6.50
164	PFM820 		CONTROLADOR UTC (PARA CAMARAS SERIE S3 y S4) - Soporta cambio de Formato de Video (HDCVI/TVI/AHD/CVBS) - Indicador de Luz para Formato de Video - Utiliza 2 Baterias AAA.	10.00
165	PFA12A 		CAJA DE PASO DE PLASTICO - Diseño estético - Color Blanco	2.00

166	PFA150 		BRACKET PARA POSTE	19.00
167	PFA151 		BRACKET PARA ESQUINA	18.50
168	PFB300C 		BRACKET PARA MONTAJE EN TECHO	14.00
169	PFM904 		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO Pantalla 4.3" TFT and Teclado con 8 teclas Soporta configuración: HDCVI / AHD / TVI / ANALOGO Soporta audio y control RS485	102.50
170	PFM907-E 		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO - Pantalla Tactil 7" IPS HD (1920 x1200) - Soporta configuración: IP, HDCVI/AHD/TVI/ANALOGO y SDI, - Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485 - Soporta entrada y salida de HDMI; Soporta PoE, 12V 2A y USB 5V 2A, Wi-Fi: 2.4G/5G - Batería de Litio incorporada con 10 horas de duración (uso normal) - Soporta TDR(cable de red/cable coaxial), testeador de cable UTP, VLF cable óptico - Soporta funcion de multimetro digital	740.00
171	PFM920I-5EUN 		CABLE UTP - CAT 5E 305m CERTIFICACION: CE, RoHS, ISO9001 Par Trenzado NO Apantallado Categoría 5E 305m 100% Cobre • Certificación CE, RoHS. • OFC (Cobre Libre de Oxígeno)	76.50
172	PFM920I-6UN-C 		CABLE UTP CAT 6 - ROLLO 305 METROS - Oxygen free copper (99.97% purity) - CE CPR Eca flame retardant class certified	105.00

CONTACTANOS :

- ELDA QUISPEALAYA VIVANCO Telf: 924 310 899
- ESTEVEN DAMIAN PASTRANA Telf: 923 995 521
- PIERO AGUIRRE GOÑAS Telf: 936 014 778
- GISELA MARCELO PELAYO Telf: 954 730 974



TAMBIEN ESTAMOS EN :

<https://www.facebook.com/teamtechnologysac/>

<https://www.instagram.com/teamtechnologysac/>



pagina web : <http://teamtechnologyperu.com>

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

** La información e imágenes son referenciales
Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.**



TEAM TECHNOLOGY S.A.C.
20600906381

CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32
CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23