

LINEA INCENDIO CONVENCIONAL



Ravel®

Mircom®

NUMENS

inim ELECTRONICS

SYSTEM SENSOR sentex®

PANELES CONVENCIONALES

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
1	RE-2554 		PANEL CONTRA INCENDIO 4 ZONAS CONVENCIONAL el sistema tiene 16 caracteres LCD 2, circuito de detección de 4 zonas, 3 contactos libres de potencial común y 2 salidas de sirena NAC comunes, Rs-485 incorporado para conectividad de repetidor, montado en la pared / techo, Fuente de alimentación conmutada: SMPS y polaridad de la batería y protección contra descargas profundas - CERTIFICACION UL	 \$310.00
2	RE-2558 		PANEL CONTRA INCENDIO 8 ZONAS CONVENCIONAL El sistema tiene 16 caracteres LCD 2, circuito de detección de 8 zonas, 3 contactos libres de potencial común y 2 salidas de sirena NAC comunes, Rs-485 incorporado para conectividad de repetidor, montado en pared / techo, Fuente de alimentación conmutada: SMPS y polaridad de la batería y protección contra descargas profundas. - CERTIFICACION UL	\$380.00
3	RE-25AR 		PANEL CONVENCIONAL DE DESCARGA DE GAS 4 ZONAS El sistema tiene 16X2 caracteres LCD, circuito de detección de 4 zonas y 2 circuitos de liberación de agente principal, tiene varias opciones lógicas programables, el sistema tiene instalación RTC, instalación operativa automática y manual, salida de solenoide con temporizador de encendido y apagado con instalación de monitoreo de bobina solenoide, programable Instalación de salida principal, uso de gas y liberación instantánea, liberación manual con retardo de tiempo o sin demora y facilidades de detección de baja presión.	\$440.00
4	4003-05 		PANEL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 04 ZONAS • 04 Zonas de Entrada • Voltaje de Operación: 24 VDC • Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 40cm x 33cm x 8.5cm • Material: ROJO METAL • Cumple con Normativa Europea - EN54	\$196.00
5	4003-06 		PANEL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 08 ZONAS • 08 Zonas de Entrada • Voltaje de Operación: 24 VDC • Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 40cm x 33cm x 8.5cm • Material: ROJO METAL • Cumple con Normativa Europea - EN54	\$220.00
6	SMARTLINE020-4 		PANEL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 04 ZONAS • 04 Zonas de Entrada • Expandible Hasta un Maximo 20 Zonas (mediante 2 modulos) • Voltaje de Operación: 24 VDC • Medidas (Al x An x P): 32.5cm x 32.5cm x 8cm / Material: ROJO METAL • Cumple con Normativa Europea - EN54 / EN54-2 - PRECIO HASTA AGOTAR STOCK	 \$175.00

7	FA-106R 	 	PANEL CONVENCIONAL DE 6 ZONAS MIRCOM <ul style="list-style-type: none"> • Seis circuitos de entrada clase B y 2 circuito de salida clase 'B' (2.0Amps). Los circuitos de salida están protegidos de cortocircuitos por circuitos de restauración automática. • Potente capacidad de 3 mA pro zona para detectores de humo de 2 cables • El FA-106 tiene tonos audibles seleccionables que pueden configurarse a través de DIP para el Código Estable y Temporal. • El gabinete está disponible en color rojo o blanco y la ventana Lexan ignifuga en la puerta con bisagras permite ver los LED de estado. • El FA-106 tiene indicadores LED para Alarma de Zona, Problema de Zona, A.C. Encendido, Fallo de Batería, Fallo a Tierra, Problema Común, Problema de Señal y Silencios de Señal y botones para Desconexión / Silencio de Zona, Silencio y Reinicio 	 \$320.00
8	SD-100 		DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CONVECIONAL <ul style="list-style-type: none"> - 2 HILOS - BASE TIPO PLATO 	\$22.00
9	TD-135 		DETECTOR DE TEMPERATURA FOTOELECTRICO	\$8.50
10	TT-KALLPA12V3AMP		FUENTE DE RESPALDO CON GABINETE <ul style="list-style-type: none"> - 12V 3AMP - no incluye bateria 	\$48.00
11	TT-KALLPA24V3AMP		FUENTE DE RESPALDO CON GABINETE <ul style="list-style-type: none"> - 24V 3AMP - no incluye bateria 	\$48.00
12	PS4-12		BATERIA DE RESPALDO 12V 4AMP	\$9.00
13	PS7-12		BATERIA DE RESPALDO 12V 7AMP	\$13.00

DISPOSITIVOS DE ENTRADA

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
14	SNC-300-S2-B 		DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO "SPOT" 2 HILOS 12/24V <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2 hilos • Voltaje de Operación: 12/24 VDC • Medidas: 10cm x 3.4cm (sin base) • Incluye base 	\$11.50
15	SNC-300-SR-B 	 	DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO "SPOT" 2/4 HILOS 12/24V <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2/4 hilos • Voltaje de Operación: 12/24 VDC • Medidas: 10cm x 3.4cm (sin base) • Incluye base 	\$13.50
16	HNC-310-H2-B 		DETECTOR TEMPERATURA CONVENCIONAL TIPO "SPOT" 2 HILOS 12/24V <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2 hilos • Voltaje de Operación: 12/24 VDC • Medidas: 9.9cm x 4.5cm (sin base) • Incluye Base 	\$8.00
17	HG-DT57 		DETECTOR DE TEMPERATURA <ul style="list-style-type: none"> • Detector térmico 57°C (fijo) • Termostado UL 	\$6.50
18	SD119-2 	 	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DE 2 HILOS <ul style="list-style-type: none"> • Modelos de 2 hilos • Voltaje de Alimentación a 12/24 VDC • LED indicador de estado. * Incluye Base • Certificación UL 	\$11.00

19	SD119-4H-12 		DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO Y TEMPERATURA DE 4 HILOS <ul style="list-style-type: none"> Modelos de 2/4 hilos. Voltaje de Alimentación a 12 VDC LED indicador de estado. * Incluye Base Certificación UL 	AGOTADO \$13.50
20	HD912-2 		DETECTOR DE TEMPERATURA 2 HILOS <ul style="list-style-type: none"> Modelos de 2 Voltaje de Alimentación a 12/24 VDC LED indicador de estado. * Incluye Base Certificación UL 	AGOTADO \$11.00
21	ID100 		DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO "SPOT" 2 HILOS /24V <ul style="list-style-type: none"> Cableado: 2 hilos 24v LEDs de dos colores: rojo para alarma, verde para parpadeo (opcional) y para localizar mediante encendido manual desde el programador Diagnóstico completo, lectura de contaminación y valores medidos en tiempo real 	¡OFERTAS DEL MES! \$14.50
22	EB0010 		BASE PARA DETECTOR HUMO CONVENCIONAL TIPO "SPOT" 2 HILOS <ul style="list-style-type: none"> La base de montaje para detectores de las series IRIS y ENEA, equipado con un aislador de cortocircuitos con el que asegura continuidad a la línea en caso de extracción de un detector 	¡OFERTAS DEL MES! \$2.80
23	SMARTLINE/8Z 		MODULO DE EXPANSION DE 8 ZONAS <ul style="list-style-type: none"> Dispone de una salida supervisada de 1 A completamente configurable. Entrada / Salida por zona configurable, a través de la central. Autoajuste desde central del valor de sistencia final de línea (RFL) CERTIFICACION EN54 	\$47.00
24	SMARTLETLO OSE/ONE 		TARJETA DE EXTINCION PARA DESCARGA DE AGENTE LIMPIO <ul style="list-style-type: none"> Gestión de 1 canal de extinción mediante agentes gaseosos Tensión de alimentación: 24Vcc Certificada según lo establecido por la Norma EN 12094-1 Consumo 10mA / Consumo máx. 70mA 	! ÚLTIMAS UNIDADES \$130.00
25	407-001-R 		DETECTOR DE HUMO POR HAZ PROYECTADO (Photobeam) - NUMENS	\$190.00
26	GS-I9105R 		DETECTOR DE HUMO POR HAZ PROYECTADO (Photobeam) - GST	AGOTADO \$215.00
27	SS-OSI-R-SS 		DETECTOR DE HUMO POR HAZ REFLEJADO CONVENCIONAL - 100 MTS	\$590.00
28	SS-D4120 		DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO <ul style="list-style-type: none"> El detector de humo de conducto fotoeléctrico de 4 hilos InnovairFlex D4120 cuenta con una carcasa pivotante que se adapta a espacios cuadrados y rectangulares y se monta en conductos redondos o rectangulares. 	! ÚLTIMAS UNIDADES \$152.00
29	BG-12LSP 		ESTACIÓN MANUAL CONVENCIONAL CON LLAVE <ul style="list-style-type: none"> Diseño y color visible y elegante Cerradura con llave Se puede montar caja SB-10 o en caja eléctrica convencional Dimensiones: 139 x 104 x 35 Cumple con Normativa UL 	\$24.00
30	HG-EMM 		ESTACION MANUAL CONVENCIONAL CON LLAVE HAGROOY <ul style="list-style-type: none"> Cableado: 2/4 hilos Se restablece con llave Volataje de Operación: 12/24 VDC 	\$12.00

31	WB-200		DETECTOR DE ANIEGO WILAND -La consola incluye un sensor de superficie estándar sin supervisión (WSU) -La consola acepta hasta 6 sensores en total (WSU y W-UC-U) -Los sensores se pueden ubicar a una distancia de hasta 100 '(30,48 m) de la unidad para proteger un área amplia	\$110.00
32	WLD W-S-U		SENSOR DE ANIEGO WILAND -Sensor de superficie estándar sin supervisión (WSU) -Diseño de montaje en superficie estable. -Los sensores son compatible para uso con WB-200 / WB-350	\$41.00

DISPOSITIVOS DE SALIDA

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
33	EPA-183B 		LUZ ESTROBOSCOPICA 12/24V INT. C/SIRE PARED ROJO HAGROY	\$9.00
34	SYS-HS 		SIRENA CON LUZ ESTROBO SYSTEM SENSOR - Modelo para uso interior - Color Rojo. - Voltaje de Operación: 12/24 VDC - Medidas: 131mm x 127mm x 38mm - CERTIFICACION UL	AGOTADO \$33.50
35	SP-P2RL 		SIRENA ESTROBO 12/24V SYSTEM SENSOR - SIRENA ESTROBO CON INTENSIDAD DE SONIDO DE 110DB - SELECCIÓN DE CANDELAS - COLOR ROJO - CERTIFICACION UL	\$46.00
36	SS-P2RK-SP 		SIRENA CON LUZ ESTROBO PARA EXTERIOR - Para exterior, NEMA 4X, IP56 - Montaje en pared - Voltaje: 12/24 Vcc - Consumo: 229 mA - Intensidad de sonido: 93 dB	\$62.50
37	SS-PC2RL 		SIRENA CON LAMPARA ESTROBOCOPICA DE MONTAJE EN TECHO - Estética moderna y actualizada - Perfil pequeño - Sirena de 88+ dBA a 16 voltios - Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F) - rango de voltaje de funcionamiento: 8 a 17,5 V (nominal 12 V) o 16 a 33 V (nominal 24 V)	\$44.00
38	SSM24-6 		CAMPANA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE 24V	AGOTADO \$32.00

LINEA DIRECCIONABLE NUMENS

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
39	6004-02 		PANEL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE DE 01 LAZO • 01 Lazo - expandible a 02 lazos • Hasta 125 dispositivos direccionables por lazo • 02 salidas de Sirena no direccionable • 02 salidas de relé programables • Voltaje de Operación: 24 VDC • Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 42cm x 33.7cm x 9.9cm • Material: ROJO METAL • Cumple con Normativa Europea - EN54	AGOTADO \$508.50
40	6001-06		TARJETA DE EXPANSION DE 01 LAZO • Compatible con panel 6004-02 • Hasta 125 dispositivos direccionables por lazo • Instalación sencilla y configuracion	\$77.30

41	SNA-360-S2-B 	 EN54	DETECTOR HUMO DIRECCIONABLE TIPO "SPOT" 2/4 HILOS 24V <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2 hilos • Voltaje de Operación: 24 VDC • Dual LEDs - vision 360° • Medidas: 10.2cm x 3.4cm (sin base) • Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$22.55
42	HNA-360-H2 	 EN54	DETECTOR TEMPERATURA DIRECCIONABLE TIPO "SPOT" 2 HILOS 24V <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2 hilos • Voltaje de Operación: 24 VDC • Dual LEDs - vision 360° • Medidas: 9.9cm x 4.5cm (sin base) • Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$22.55
43	CN302A 	 EN54	BASE PARA DETECTOR DIRECCIONABLE DE HUMO Y TEMPERATURA <ul style="list-style-type: none"> • 04 Terminales • Diametro 102mm • Compatible con detectores: SNA-360-S2 / HNA-360-H2 	\$1.80
44	660-001 	 EN54	ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE SIMPLE <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2 hilos • Activación a presión • Se restablece con llave • Color Rojo • Voltaje de Operación: 24 VDC • Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$23.20
45	640-001-B 	 EN54	SIRENA CON LUZ ESTROBO DIRECCIONABLE <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2 hilos • Modelo para uso interior • Color Rojo • 120dB a 1m • Voltaje de Operación: 24 VDC • Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$28.20
46	641-005 	 EN54	SIRENA CON LUZ STROBO DIRECCIONABLE <ul style="list-style-type: none"> • Cableado: 2 hilos • Modelo para uso interior • Color Rojo • 90dB a 1m • 04 sonidos de alarma seleccionables (DIP-switch) • Voltaje de Operación: 24 VDC • Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$32.20
47	621-004 		MODULO DE ENTRADA DE ZONA DE ALARMA <ul style="list-style-type: none"> • Entrada para dispositivos no direccionables • Compatible con panel de alarma direccionable • Voltaje de Operación: 24 VDC • Cumple con Normativa Europea - EN54 	\$29.70

CABLES CONTRA INCENDIO UL HAGROY

ITEM	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA USD \$
48	GE-43011104 -GENESIS-		CABLE CONTRA INCENDIO 4X22 <ul style="list-style-type: none"> - GENESIS - CABLE FPLR SOLIDO 4X22 ROJO - 1000 PIES 	\$86.50
49	9010 		DIXON CABLE FPL - FIRE ALARM 2X18 AWG <ul style="list-style-type: none"> • 02 Conductores calibre 18AWG • Conductor de cobre solido • Chaqueta FPL - PVC / Color Rojo • Longitud: 300 metros • DIXON 9010 SOLOARTI FPL - UL 	\$100.00
50	9011 		DIXON CABLE FPL - FIRE ALARM 2X16 AWG <ul style="list-style-type: none"> • 02 Conductores calibre 16AWG • Conductor de cobre solido • Chaqueta FPL - PVC / Color Rojo • Longitud: 300 metros • DIXON 9011 SOLOARTI FPL - UL 	\$190.00

51	<p>9012</p> 		<p>DIXON CABLE FPL - FIRE ALARM 2X14 AWG</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 Conductores calibre 14AWG • Conductor de cobre solido • Chaqueta FPL - PVC / Color Rojo • Longitud: 300 metros • DIXON 9012 SOLOARTI FPL - UL 	<p>\$235.00</p>
<p>**Precios sujetos a cambio sin previo aviso**</p>		<p>** La información e imágenes son referenciales Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.**</p>		
 <p>TEAM TECHNOLOGY S.A.C. 20600906381</p>		<p>CTA. CTE BCP DÓLARES: 191 - 2268726 - 1 - 32 CTA. CTE BCP SOLES: 191 - 2303871 - 0 - 23</p>		